

CJENOVNIK VIDEO NADZORA

# **HIK***VISION*



**ColorVu**  
Video zapis u boji





JEDVA PRIMETNO  
SVETLO











VELIKI  
RASPON



NAPREDNI  
SENZOR










<b>HDTVI - DVR (DIGITAL VIDEO RECORDERS)</b>	<b>3</b>
4 ch	3
8 ch	5
16 ch	7
<b>HDTVI - KAMERE</b>	<b>9</b>
2 Mpx	9
5 Mpx	17
8 Mpx	22
WEB 	24
PTZ	24
<b>MREŽNI SNIMAČI - NVR (NETWORK VIDEO RECORDER)</b>	<b>25</b>
4 ch	25
8 ch	26
16 ch	28
32 ch	30
64 ch	32
<b>IP - KAMERE</b>	<b>33</b>
2 Mpx	33
4 Mpx	42
6 Mpx	55
8 Mpx	58
PTZ	62
TERMALNE	67
PANORAMSKE	69
BOX	70
KAMERE SA SAMOSTALNIM NAPAJANJEM 	71
<b>HARD DISKOVI</b>	<b>72</b>
<b>HIKVISION PoE SWITCHEVI</b>	<b>73</b>
<b>HIKVISION MONITORI</b>	<b>76</b>
<b>OBJEKTIVI</b>	<b>76</b>
<b>PRATEĆA OPREMA</b>	<b>77</b>
<b>KUĆIŠTA I NOSAČI</b>	<b>78</b>
<b>KONEKTORI I ALATI</b>	<b>83</b>
<b>KABLOVI (mrežni, koaksijalni, alarmni, zvučnički)</b>	<b>84</b>
<b>NAPAJANJA I DC KONEKTORI</b>	<b>87</b>



NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>DS-7104HQHI-K1</b>    	5003	<b>4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps <b>-Rezolucija snimanja IP kamera:</b> do 6 megapiskela (2 IP kamere ili svih 6) <b>-Video kompresija:</b> H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, <b>-Video/audio ulazi:</b> 4ch BNC, 1ch audio <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMI/VGA (FULL HD), (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz) <b>-Dodatni ulazi:</b> RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF <b>-Hard disk prostor:</b> 1 sata HDD do 6TB kapaciteta <b>-Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja 8W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 200 × 200 × 45mm, Težina 1Kg	130,68	108,00
<b>DS-7104HUHI-K1</b>      	5830	<b>4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 8 MP@8fps je dostupno samo za kanal 1. <b>-Rezolucija snimanja IP kamera:</b> do 8 megapiskela 4ch (do 8ch) <b>-Video kompresija:</b> H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, <b>-Video/audio ulazi:</b> 4ch BNC, 1ch audio <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMI/VGA (FULL HD), 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz) <b>-Dodatni ulazi:</b> RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF <b>-Hard disk prostor:</b> 1 sata HDD do 6TB kapaciteta <b>-Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 200 × 200 × 45mm, Težina ≤ 1.16 kg (bez hard diska)	202,07	167,00
<b>IDS-7204HQHI-M1/S</b>      	6879	<b>4-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@30fps, 3 MP/1080p/720p@15fps <b>-Rezolucija snimanja IP kamere:</b> do 6 megapiskela (1 IP kamera ili ukupno 5) ili napredni IP mod do 4 megapiskela (2 IP kamere ili svih 6) <b>-Smart funkcije:</b> Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Deep learning-based motion detection 2.0 za zaštitu perimetra <b>-Video/audio ulazi:</b> 4-ch BNC, 1-ch (do 8ch opcionalno), RCA; <b>-Video kompresija:</b> H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMI/VGA (FULL HD), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), dvosmerni audio <b>-Dodatni ulazi:</b> RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs, <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF <b>-Hard disk prostor:</b> 1 sata HDD do 10TB kapaciteta <b>-Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja 18W bez HDD, <b>-Rad.temp.</b> -10 °C ~+55 °C, <b>-Dimenzije</b> 315 × 242 × 45mm, Težina 1,16Kg	141,57	117,00





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>DS-7204HQHI-K1/P</b>   <b>PoC</b>  	5150	<b>4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps <b>-Rezolucija snimanja IP kamere:</b> do 6 megapiskela (2 IP kamere ili svih 6) <b>-Smart funkcije:</b> Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, <b>-Video/audio ulazi:</b> H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija, 4ch BNC, 1ch audio <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMI/VGA (FULL HD), CVBS (704X576), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) <b>-Dodatni ulazi:</b> RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs, <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF <b>-Hard disk prostor:</b> 1 sata HDD do 10TB kapaciteta <b>-Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W bez HDD, Rad.temp. -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 1,16Kg	182,71	151,00
<b>IDS-7204HUHI-M1/S</b>     <b>4K ULTRA HD</b>	7302	<b>4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 8 MP@8 fps(kanal 1) / 5 MP@12 fps / 3K@12fps / 4 MP@15 fps... <b>-Rezolucija snimanja IP kamera:</b> do 8 megapiskela (2 IP kamere ili svih 6) <b>-Smart funkcije:</b> Detekcija pokreta zasnovana na dubokom učenju 2.0 omogućena za sve analogne kanale. Može klasifikovati ljude i vozila i izuzetno smanjiti lažne alarme izazvane lišćem ili svetlom. Podržano je brzo pretraživanje prema objektu ili vrsti događaja. <b>-Video kompresija:</b> H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 <b>-Video/audio ulazi:</b> 4ch BNC, 1ch audio <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMI (1-ch, 2K (2560 x 1440)/60Hz), HDMI/VGA (FULL HD), CVBS, 1-ch audio, dvosmerni audio <b>-Dodatni ulazi:</b> RJ45 mrežni ulaz, RS-485, USB 2.0 napred i pozadi. <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF <b>-Hard disk prostor:</b> 1 sata HDD do 10TB kapaciteta <b>-Opšte:</b> Napajanje 12V DC, 1.5 A, Potrošnja 10W bez HDD, <b>-Radna temperatura:</b> -10 °C ~+55 °C, <b>-Dimenzije:</b> 315x242x45mm <b>-Težina:</b> 1,16Kg	212,96	176,00
<b>DS-7204HHTI-K1</b>    <b>4K ULTRA HD</b>	5560	<b>4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 8 MP@15fps/5 MP@20fps/3 MP@18fps <b>-Rezolucija snimanja IP kamera:</b> do 8 megapiskela (2 IP kamere ili svih 6) <b>-Video kompresija:</b> H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+ / H.264 <b>-Smart funkcije:</b> Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije, <b>-Video/audio ulazi:</b> 4ch BNC, 4ch audio <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio, RCA (Linear, 1 KΩ) <b>-Dodatni ulazi:</b> RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs napred i 1 USB 3.0 pozadi), RS-485, Alarm in/out 4/1 <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF <b>-Hard disk prostor:</b> 1 sata HDD do 10TB kapaciteta <b>-Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤ 15 W bez HDD, -10 °C ~+55 °C <b>-Dimenzije:</b> 315 x 242 x 45mm, Težina: (bez hdd-a): ≤ 1.5 kg	308,55	255,00
<b>IDS-7204HHTI-M1/S</b>   	7666	<b>4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 8 MP@15 fps/8 MP@12 fps/3K@20 fps/5 MP@20 fps/5 MP@12 fps/3 MP@18 fps 4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) <b>-Rezolucija snimanja IP kamera:</b> do 8 megapiskela 4-ch (up to 8-ch) <b>-Video kompresija:</b> H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 <b>-Smart funkcije:</b> Podržava više VCA (Video Content Analytics) događaja za analogne i pametne IP kamere; Podržava detekciju ukrštanja linija i detekciju upada svih kanala, kao i detekciju iznenadne promene scene 2 kanala <b>-Video/audio ulazi:</b> 4-ch, 4-ch (up to 8-ch) Up to 8 MP resolution, 4-ch BNC, IP 4-ch (do 8-ch), audio ulaz 1-ch RCA <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio, RCA (Linear, 1 KΩ) <b>-Dodatni ulazi:</b> RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs napred i 1 USB 3.0 pozadi), RS-485 <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF <b>-Hard disk prostor:</b> 1 sata HDD do 10TB kapaciteta <b>-Opšte:</b> Napajanje 12V DC/2A, Potrošnja ≤ 10 W bez HDD, -10 °C ~+55 °C <b>-Dimenzije:</b> 315 x 242 x 45mm, Težina: (bez HDD-a): ≤ 1.8 kg	329,12	272,00







NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-7108HQHI-K1****HIKVISION**

5004

**8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD****-Rezolucija snimanja:** 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps,

3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps

**-Rezolucija snimanja IP kamera:** do 6 megapiskela (4 IP kamere ili svih 12)**-Video kompresija:** H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,**-Video/audio ulazi:** 8ch BNC, 1ch audio**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA (HDMI 4K, VGA FULL HD),  
(1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ))**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 6TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 12W bez HDD,**Radna temperatura** -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 200×200×45mm, Težina 1Kg

202,07

167,00

**DS-7108HUHI-K1****HIKVISION**

5831

**8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD****-Rezolucija snimanja:** 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps,

1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)

8 MP@8fps je dostupno samo za kanal 1.

**-Rezolucija snimanja IP kamera:** do 8 megapiskela 8ch (do 16ch)**-Video kompresija:** H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,**-Video/audio ulazi:** 4ch BNC, 1ch audio**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA (do 4K),

(1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz))

**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 6TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤15W bez HDD,**Radna temperatura** -10 °C ~ +55 °C,**Dimenzije** 285 × 210 × 45mm, Težina ≤ 2 kg (bez hard diska)

292,82

242,00

**iDS-7208HQHI-M1/S****AcuSense**  
**HIKVISION**

6971

**8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ TVI, IP, CVBS, HDCVI, AHD****-Rezolucija snimanja:** 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p

lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps;

CIF@25fps (P)/30fps (N)

**-Rezolucija snimanja IP kamera:** 6 megapiskela 4-ch (do 12-ch)**-Video kompresija:** H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264**-Video/audio ulazi:** 8ch BNC, 1ch audio**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA, 1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ), CVBS output

Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere

**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 10TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12 VDC, Potrošnja ≤ 9 W bez HDD,**-Radna temperatura** -10 °C to +55 °C**-Dimenzije** 265 × 225 × 48 mm ≤ 1.6 kg (Bez HDD)**-VCA:**

212,96

176,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**iDS-7208HUHI-M1/S/A**

HIKVISION

AcuSense

4K ULTRA HD

7117

**8-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD****-Rezolucija snimanja:** 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps**-Rezolucija snimanja IP kamera:** do 8 megapiksela rezolucije

(4 IP kamera ili ukupno 12) ili napredni IP mod 4 megapiksela (8 IP kamera ili ukupno 16)

**-Smart funkcije:** Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,**-Video kompresija:** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,**-Video/audio ulazi:** 8ch BNC, 4ch audio**-Video/audio izlazi:** HDMI (2K), VGA (FULL HD), 1-ch audio, dvosmerni audio**-Alarmni ulaz:** 4/1 opciono**-Dodatni ulazi:** RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs napred, 1 USB 3.0 nazad**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 10TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD,**-Radna temperatura** -10 °C ~+55 °C**-Dimenzije** 315×242×45mm, Težina 2Kg

344,85

285,00

**iDS-7208HUHI-M2/S/A**

HIKVISION

AcuSense

4K ULTRA HD



7073

**8-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD****-Rezolucija snimanja:** 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps**-Rezolucija snimanja IP kamera:** do 8 megapiksela rezolucije

(4 IP kamera ili ukupno 12) ili napredni IP mod 4 megapiksela (8 IP kamera ili ukupno 16)

**-Smart funkcije:** Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,**-Video kompresija:** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,**-Video/audio ulazi:** 8ch BNC, 4ch audio**-Video/audio izlazi:** HDMI (2K), VGA (FULL HD), 1-ch audio, dvosmerni audio**-Alarmni ulaz:** 4/1 opciono**-Dodatni ulazi:** RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs napred, 1 USB 3.0 nazad**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 10TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD,**-Radna temperatura** -10 °C ~+55 °C**-Dimenzije** 315×242×45mm, Težina 2Kg

383,57

317,00

**DS-7208HTHI-K2 DVR**

HIKVISION

4K ULTRA HD

5314

**8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD****Rezolucija snimanja:** 8 MP@15fps, 5 MP@20fps, 3 MP@18fps**Rezolucija snimanja IP kamera:** do 8 megapiksela rezolucije

(8 IP kamera ili svih 16)

**-Smart funkcije:** Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije**Video kompresija:** H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264**Video/audio ulazi:** 8ch BNC, 4ch audio**Video/audio izlazi:** HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576),

1-ch audio, RCA (Linear, 1 KΩ)

**Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs napred i 1 USB 3.0 pozadi), RS-485, Alarm in/out 8/4**Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 10TB kapaciteta po disku**Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤ 20 W bez HDD, Radna temperatura:

-10 °C ~+55 °C Dimenzije: 380 × 320 × 48mm, Težina: (bez hdd-a): ≤ 2 kg

596,53

493,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-7116HQHI-K1**

HIKVISION

5006

**16-KANALNI TURBO HD HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD**

**-Rezolucija snimanja:** 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps

**-Rezolucija snimanja IP kamera:** do 6 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 24)

**-Video kompresija:** H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.264+/H.264

**-Video/audio ulazi:** 16ch BNC, 1ch audio

**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA (HDMI 4K, VGA FULL HD),

**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 USB 2.0 interfejs,

**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 6TB kapaciteta

**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD,

**Radna temperatura** -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 285×210×45mm, Težina 1Kg

321,86

266,00

**iDS-7216HQHI-M2/S**

HIKVISION

6692

**16-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD**

**-Rezolucija snimanja HDTVI:** 4 MP lite@15 fps, 3 MP@15 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30fps, 720p@25 fps

**-Rezolucija snimanja IP kamera:** do 6 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 24)

**-Smart funkcije:** Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, deep learning-based analize prepoznavanja ljudskog tela i vozila kako bi se umanjio lažni alarm (detekcija na 4 kanala), ili detekcija lica na 1 kanalu

**-Kompresija:** H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

**-Video/audio ulazi:** 16ch BNC, 1ch audio, 16-ch via coaxial cable

**-Video/audio izlazi:** HDMI, VGA FULL HD, CVBS (704X576), 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)

**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), RS-485, 2 x USB 2.0 interfejsa, 1 x USB 3.0

**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 10TB kapaciteta

**-Opšte:** Napajanje 12V DC 3.3 A, Potrošnja 40W bez HDD,

**Radna temperatura:** -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2Kg

399,30

330,00

AcuSense

**iDS-7216HQHI-M1/S**

NOVO



HIKVISION

7561

**16-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD**

**-Rezolucija snimanja HDTVI:** 4 MP lite@15 fps, 3 MP@15 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30fps, 720p@25 fps

**-Rezolucija snimanja IP kamera:** do 6 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 24)

**-Smart funkcije:** Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, deep learning-based analize prepoznavanja ljudskog tela i vozila kako bi se umanjio lažni alarm (detekcija na 4 kanala), ili detekcija lica na 1 kanalu

**-Kompresija:** H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

**-Video/audio ulazi:** 16ch BNC, 1ch audio, 16-ch via coaxial cable

**-Video/audio izlazi:** HDMI, VGA FULL HD, CVBS (704X576), 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)

**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), RS-485, 2 x USB 2.0 interfejsa, 1 x USB 3.0

**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

**-Hard disk prostor:** 1 SATA HDD do 10TB kapaciteta

**-Opšte:** Napajanje 12V DC 3.3 A, Potrošnja 40W bez HDD,

**Radna temperatura:** -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2Kg

369,05

305,00

AcuSense





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-7216HQHI-K2/P**

4931

**16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD**  
**-Rezolucija snimanja HDTVI:** 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps  
**-Rezolucija snimanja IP kamera:** do 6 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 24)  
**-Smart funkcije:** Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Hikvision PoC camera: Napajanje preko koaksijalnog kabla  
**-Kompresija:** H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264  
**-Video/audio ulazi:** 16ch BNC, 1ch audio  
**-Video/audio izlazi:** HDMI 4K, VGA FULL HD, CVBS (704X576), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)  
**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 1 USB 2.0 1 USB 3.0 interfejs,  
**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF  
**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 10TB kapaciteta  
**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 30W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2Kg

533,61

441,00

**DS-7216HUHI-K2**

5354

**16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD**  
**Rezolucija snimanja:** 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps  
**-Rezolucija snimanja IP kamere:** do 8 megapiksela rezolucije (16 IP kamera ili svih 32)  
**-Smart funkcije:** Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,  
**-Video/audio ulazi:** H.265 Pro+ do H.264 video kompresija, 16ch BNC, 4ch audio  
**-Video/audio izlazi:** HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio  
**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 16/4, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0  
**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF  
**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 10TB kapaciteta  
**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 25W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2Kg

757,46

626,00

**iDS-7216HUHI-M2/S/A**

7558

**16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD**  
**Rezolucija snimanja:** 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/3K@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps  
**-Rezolucija snimanja IP kamere:** do 8 megapiksela rezolucije  
 8-ch (up to 24-ch) Enhanced IP mode on: 16-ch (up to 32-ch), each up to 4 Mbps  
**-Smart funkcije:** Detekcija pokreta zasnovana na dubokom učenju i zaštita perimetra (prelazak linija i detekcija upada); Podržava više VCA (Video Content Analytics) događaja za analogne i pametne IP kamere  
**-Video/audio ulazi:** 16-ch analog, IP: 8-ch (up to 24-ch) Enhanced IP mode on: 16-ch (up to 32-ch), each up to 4 Mbps  
**-Video/audio izlazi:** HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio  
**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, RS-485, alarmni ulaz/izlaz 16/4, 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0  
**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF  
**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 10TB kapaciteta  
**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 19W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2,1Kg

778,03

643,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**MINI TURRET**  
**DS-2CE70D0T-ITMF 2,8mm**

HIKVISION

**4 IN 1**

6819

**2 MEGAPIXEL IR Mini Turret Kamera, 2MP CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **DWDR, Global, BLC, HLC, AGC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 61.12 mm x 60 mm, 160g

54,45

45,00

**TURRET**  
**DS-2CE56D0T-IRMF 2,8mm**

HIKVISION

**4 IN 1**

4761

**2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera, high performance CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 25 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **DWDR, AGC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3W

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +50 °C, IP 66

Dimenzije i težina: 89,47 x 67,60, 340g

47,19

39,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS

**TURRET**  
**DS-2CE56D0T-IRMF 3,6mm**

HIKVISION

**4 IN 1**

4905

**2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera, high performance CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 25 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **DWDR, AGC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3W

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +50 °C, IP 66

Dimenzije i težina: 89,47 x 67,60, 340g

47,19

39,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS

**DS-2CE56D8T-IRS**  
**2,8mm**

HIKVISION



7069

**2 MEGAPIXEL Fiksna dome kamera za uslove sa slabim osvetljenjem**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 20 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **120 dB true WDR, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, 4 programabilne zone kretanja i maskiranja područja**

Interfejs: integrisan mikrofoni, RCA audio izlaz, BNC video izlaz

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C

Dimenzije i težina: 97mm x 99.5mm x 46.6mm, 300g

87,12

72,00

**DS-2CE76D3T-ITMF**  
**2,8 mm**

HIKVISION

**4 IN 1**

5927

**2 MEGAPIXEL EXIR Turret Camera**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **OSD menu, 120 dB true WDR, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 89,47 x 68,20, 238g

56,87













47,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS







NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>DOME</b> <b>DS-2CE56D8T-ITME 2,8mm</b>  <b>HIKVISION</b> 	5143	<b>2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR IR osvetljenje: do 20 m, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>120 dB true WDR, 3D DNR</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,6W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 91 mm x 82.6 mm x 68.3 mm, 350g  Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS	65,34	54,00
<b>DS-2CE57D3T-VPITF 2.8 mm</b>  <b>HIKVISION</b> 	5926	<b>2 MEGAPIXEL 2 MP EXIR Dome Antivandal Camera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: 4 u 1 (4 signalna prekidača TVI/AHD/CVI/CVBS) IR osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>EXIR 2.0 120 dB true WDR, AGC, HLC, BLC, 3D DNR, D/N</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,6W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10 Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, 487g  Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1272ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1258ZJ, DS-1275ZJ-SUS	66,55	55,00
<b>IR BULLET</b> <b>DS-2CE16D0T-IRF 2,8mm</b>  <b>HIKVISION</b> 	4997	<b>2 MEGAPIXEL Bullet Kamera, high performance CMOS</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 20 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>DWDR, AGC, D/N prekidač</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66 Dimenzije i težina: 70 x 154,5 mm, 400g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-1H18	47,19	39,00
<b>DS-2CE16D3T-ITF 2,8 mm</b>  <b>HIKVISION</b> 	5921	<b>2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Camera.</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, AGC, D/N</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,6W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 158 x 61 x 58 mm, 325g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	56,87	47,00
<b>DS-2CE16D8T-ITF 2.8mm</b>  <b>HIKVISION</b> 	5623	<b>2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>130 dB true WDR, 3D DNR, AGC, D/N, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,4W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 58 x 61 x 163 mm, 340g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS Junction Box	68,97	57,00
<b>IR BULLET</b> <b>DS-2CE17D0T-IT3F 3.6mm</b>  <b>HIKVISION</b>  <b>EXIR</b>	6823	<b>2 MEGAPIXEL Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara Ostale karakteristike: <b>DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC, Global</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,9 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 78,9 x 75,4 x 216,6 mm, 320g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	65,34	54,00





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>IR BULLET</b>				
<b>DS-2CE17D0T-IT5F (3.6mm)</b>		<b>2 MEGAPIXEL Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 80 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>AGC, DWDR, 2D DNR, BLC, HLC, Global</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,7 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije: 78.9 mm x 75.4 mm x 216.6 mm Težina: 320 g	68,97	57,00
 <b>HIKVISION</b> <b>EXIR</b> <b>4IN1</b>	6815	<b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1280ZJ-XS		
<b>DS-2CE16D3T-IT3F 3.6 mm</b>				
		<b>2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 50 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>WDR 120dB, D/N, AGC, HLC, BLC, 3D DNR</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,6 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 81,9 x 86,7 x 217,9 mm, 411g	70,18	58,00
 <b>HIKVISION</b> <b>EXIR</b> <b>4IN1</b>	5815	<b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1280ZJ-XS		
<b>DS-2CE16D8T-IT3F 3.6mm</b>				
		<b>2 Mpx Ultra-low light Turret Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @ 30fps Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60m Ostale karakteristike: <b>WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, HLC, Mirror, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12 VDC ±25%, Max 3.4W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 81.6 mm x 86.7 mm x 226 mm, 560g	83,49	69,00
 <b>HIKVISION</b> <b>EXIR</b> <b>4IN1</b>	5882	<b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1280ZJ-XS		
<b>IR BULLET</b>				
<b>DS-2CE16D8T-IT3E 3.6mm</b>		<b>2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR IR osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>120 dB true WDR, 3D DNR, napajanje preko koaksijalnog kabela, 4 programabilne zone kretanja i maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max. 4 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 86.70 x 81.60 mm, 680g	75,02	62,00
 <b>HIKVISION</b> <b>EXIR</b> <b>WDR</b>	5140	<b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1280ZJ-XS		
<b>TURRET</b>				
<b>DS-2CE56D0T-IT3F 2.8mm</b>		<b>2 MEGAPIXEL EXIR Turret Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR 2.0 smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>DWDR, AGC</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66 Dimenzije i težina: 110 x 93,20, 350g	55,66	46,00
 <b>HIKVISION</b> <b>4IN1</b>	4878	<b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1H18, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S		
<b>TURRET</b>				
<b>DS-2CE56D0T-IT3F 3.6mm</b>		<b>2 MEGAPIXEL EXIR Turret Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR 2.0 smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>DWDR, AGC</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66 Dimenzije i težina: 110 x 93,20, 350g	55,66	46,00
 <b>HIKVISION</b> <b>4IN1</b>	4881	<b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1H18, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S		





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**TURRET****DS-2CE78D0T-IT3FS 2.8mm**

HIKVISION

**4 IN 1**

6960

**2 MEGAPIXEL Audio Turret Kamera**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter

Integrisan mikrofoni

Ostale karakteristike: **DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC, Global**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.7W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 109.82 mm x 91.03 mm, 300g

62,92

52,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13

**TURRET****DS-2CE56D8T-IT3F 2.8mm**

HIKVISION

**4 IN 1**

5622

**2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light EXIR Turret Kamera**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 smart dioda dometa do 60 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 130dB, 3D DNR, AGC, D/N, BLC, HLC, 4****programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.4W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 110 x 93,20 mm, 315g

79,86

66,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S

**TURRET****DS-2CE56D0T-VFIR3F**

HIKVISION

**4 IN 1**

4840

**2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: varifokal 2,8-12mm

IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Ostale karakteristike: **D/N prekidač**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6.5W, PoC

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66

Dimenzije i težina: 130,54 x 102,4 mm, 710g

102,85

85,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1H18,

**DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF****2.7 mm - 13.5 mm**

HIKVISION

**4 IN 1**

5928

**2 MEGAPIXEL EXIR Dome Antivandal Kamera**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: motorizovani varifokal 2,7-13,5mm

IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 70 metara, IR cut filter

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Ostale karakteristike: **OSD menu, 3D DNR, 120 dB true WDR, AGC, HLC, BLC, D/N prekidač**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7.7W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10

Dimenzije i težina: 84,5 x 92 x 255,1 mm, 830g

104,06

86,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140-DM45, DS-1280ZJ-DM45, DS-1281ZJ-DM45, DS-1271ZJ-140-DM45, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**TURRET****DS-2CE56D8T-IT3Z**

HIKVISION



5221

**2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light VF Turret Kamera**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: motorizovani varifokal 2,8-12mm

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **120 dB true WDR, 3D DNR, AGC, ATW, 4 programabilne zone kretanja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 134,3 x 123,9 x 111,4 mm, 750g

133,10

110,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TTL, DS-1275ZJ, DS-1276ZJ, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1H18

**DS-2CE79D0T-IT3ZF****2.7-13.5mm**

HIKVISION



7673

**2 Mpx Ultra-low light EXIR Turret Kamera**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @ 25fps

Optika: 2.7 mm to 13.5 mm motorizovan varifokal, autofocus

Osetljivost: Color: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 70m

Ostale karakteristike: **WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, HLC, Mirror**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ±25%, Max 7.7W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 123.87 mm x 110.24 mm x 134.3 mm, 600g

101,64

84,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TTL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M

**DOME****DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE 2.8-12mm****PoC**

HIKVISION

5141

**2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Dome Kamera.****high performance CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Optika: Motorizovani varifokal 2.8--12mm (auto fokus)

Osetljivost: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

IR osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **120 dB true WDR, 3D DNR, napajanje preko koaksijalnog kabla, 4 programabilne zone kretanja, dualni izlaz (HD analog, CVBS), 1 alarmni ulaz/izlaz**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10










Dimenzije i težina: 145,20 x 124,10 mm, 2000g

239,58

198,00





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>IR BULLET</b> <b>DS-2CE16D0T-VFIR3F</b>				
  	4904	<b>2 MEGAPIXEL IR Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Optika: <b>Varifokal 2,8-12mm</b> Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>D/N prekidač</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66 Dimenzije i težina: 92 x 84,8 x 269,6 mm, 900g  <b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1275ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1H18, X41T	102,85	85,00
<b>DS-2CE19D3T-IT3ZF</b> <b>2,7mm - 13,5mm</b>				
  	5922	<b>2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Optika: <b>Motorizovani varifokal 2,7mm - 13,5mm</b> Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa <b>do 70 metara</b> , IR cut filter Ostale karakteristike: <b>OSD menu, 3D DNR, 120dB WDR, HLC, BLC, D/N prekidač</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7,7 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 84 x 92 x 255,1 mm, 648g  <b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS	104,06	86,00
<b>DS-2CE19D3T-AIT3ZF</b> <b>2,7mm - 13,5mm</b>				
  	7526	<b>2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Optika: <b>Motorizovani varifokal 2,7mm - 13,5mm</b> Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa <b>do 70 metara</b> , IR cut filter Ostale karakteristike: <b>OSD menu, 3D DNR, 120dB WDR, HLC, BLC, D/N prekidač</b> Napajanje i potrošnja: 24 VAC ±15%, 12 VDC ±20%, Max. 9.7 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 84 x 92 x 255,1 mm, 648g  <b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS	113,74	94,00











NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>BULLET</b> <b>DS-2CE10DFT-F28</b> <b>2.8mm</b>   	6817	<b>2 MEGAPIXEL Full Time Color Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m Ostale karakteristike: <b>WDR 130dB, 3D DNR, OSD, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 181,4 x 70 x 68 mm, 390g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	85,91	71,00
<b>BULLET</b> <b>DS-2CE10DF3T-FS</b> <b>2.8mm</b>    	7275	<b>2 MP ColorVu Audio Fixed Mini Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m Interfejs: <b>integrisan mikrofoni</b> Ostale karakteristike: <b>WDR 130dB, 3D DNR, OSD, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, max 4,2 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 161.1 x 70 x 70 mm, 388g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	85,91	71,00
<b>BULLET</b> <b>DS-2CE12DFT-F</b> <b>3.6mm</b>   	5607	<b>2 MEGAPIXEL Full Time Color Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m Interfejs: 1 alarmni izlaz Ostale karakteristike: <b>WDR 130dB, 3D DNR, OSD, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,2 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 223,1 x 77,1 x 82,6 mm, 436g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	99,22	82,00
<b>BULLET</b> <b>DS-2CE12DF3T-FS</b> <b>3.6mm</b>    	7276	<b>2 MP ColorVu Audio Fixed Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m Interfejs: 1 alarmni izlaz, <b>integrisan mikrofoni</b> Ostale karakteristike: <b>WDR 130dB, 3D DNR, OSD, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,7 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +50 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 194.2 x 78 x 74.5 mm, 515g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	107,69	89,00




**USKORO**

**USKORO**

NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>DS-2CE72DFT-F28</b> <b>2.8mm</b>				
 	6445	<b>2 MP Full Time Color Camera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/ CVBS Ostale karaktersike: WDR 130dB, AGC, HLC, BLC Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 109.82 mm x 85.56 mm, 350g  <b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13	89,54	74,00

<b>DS-2CE72DF8T-FSLN</b> <b>2.8mm</b>				
  	6818	<b>2 MP ColorVu Audio Fixed Turret Camera</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/ CVBS Interfejs: integrisan mikrofoni Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m Ostale karaktersike: <b>WDR 130dB, 3D DNR/2D DNR, AGC, HLC, HLS, Global, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 109.98 mm x 98.27 mm, 350g	95,59	79,00

		<b>HDTVI - KAMERE 2Mpx</b>		
NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)

<b>PINHOLE KAMERA</b> <b>DS-2CS54D8T-PH 3,7mm</b>				
  	5149	<b>2 MEGAPIXEL WDR Covert Kamera, Ultra-low light</b> Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Signalni prekidač: TVI/ CVBS Ostale karaktersike: <b>WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ATW, D/N</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 1,5 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C Dimenzije i težina: 32,24 x 32,24 x 22 mm, 200g	111,32	92,00



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**TURRET****DS-2CE76H0T-ITMF 2.8mm****HIKVISION****5 Mpx**

6868

**5 MEGAPIXEL Turret Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **2D DNR, DWDR, BLC, HLC, Global**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 82,6 × 90 × 79,37 mm, Težina 289g

60,50

50,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS

**DS-2CE76H0T-ITMFS 2.8mm****HIKVISION****5 Mpx**

6610

**5 MEGAPIXEL Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Audio preko coaxial kabla, integrisan mikrofoni

IC osvetljenje: Smart IR, do 30 m IR distance

Ostale karakteristike: **2D DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,7 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 82,6 × 90 × 79,37 mm, Težina 289,5g

66,55

55,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS

**DS-2CE57H8T-VPITF****2.8 mm****HIKVISION****EXIR**  
**5 Mpx**

5925

**5 MEGAPIXEL Turret Antivandal Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **OSD meni, 3D DNR, WDR 130dB, AGC, BLC, ATW, 4****programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 111 × 82,4 mm, Težina 500g

82,28

68,00

Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1272ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1258ZJ, DS-1275ZJ-SUS

**DOME****DS-2CE76H8T-ITMF 2,8mm****HIKVISION****5 Mpx**

5551

**5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, 4 programabilne****zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 90 × 79,37, Težina 300g

72,60

60,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**TURRET**  
**DS-2CE78H0T-IT3F**  
**2.8mm****HIKVISION**

6732

**5 MEGAPIXEL Turret Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps  
 Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR  
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS  
 IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter  
 Ostale karakteristike: **DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC**  
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W  
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67  
 Dimenzije i težina: 109.82 mm × 91.03 mm, Težina 303g

68,97

57,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13

**TURRET**  
**DS-2CE78H0T-IT3F**  
**3.6mm****HIKVISION**

6734

**5 MEGAPIXEL Turret Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps  
 Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR  
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS  
 IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter  
 Ostale karakteristike: **DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC**  
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W  
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67  
 Dimenzije i težina: 109.82 mm × 91.03 mm, Težina 303g

68,97

57,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13

**DS-2CE78H8T-IT3F**  
**2.8mm****HIKVISION**

6821

**5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @25fps  
 Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR  
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS  
 Interfejs: 1 HD analogni izlaz  
 IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter  
 Ostale karakteristike: **130dB WDR, 3D DNR, OSD menu, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**  
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W  
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67  
 Dimenzije i težina: 109.82 mm × 91.03 mm, Težina 310g

82,28

68,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S

**TURRET**  
**DS-2CE56H0T-VPIT3ZF**  
**2.7-13.5mm****HIKVISION**

5802

**5 MEGAPIXEL Dome Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps  
 Optika: **motorizovan varifokal 2,7-13,5mm**  
 Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR  
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS  
 IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter  
 Ostale karakteristike: **DWDR, 2D DNR, AGC, BLC**  
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,4 W  
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67, IK10  
 Dimenzije i težina: 145.2 mm × 124.1 mm, Težina 610g

141,57

117,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1273ZJ-140, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1253ZJ-L, DS-1273ZJ-140B, DS-1241ZJ, DS-1240ZJ





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**TURRET****DS-2CE79H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm****HIKVISION**

5778

**5 MEGAPIXEL Turret Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps

Optika: **motorizovan varifokal 2,7-13,5mm**

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, D/N, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 24V AC, 10,5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 123,86 × 134,3 × 110,24 Težina 630g

153,67

127,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-TR12**DS-2CE16H0T-ITF****2,4 mm****HIKVISION**

5920

**5 MEGAPIXEL Bullet Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **DWDR, DNR, AGC, ATW, BLC, D/N, OSD**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 58 × 61 × 163mm, Težina 350g

65,34

54,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1280ZJ-XS Junction Box**DS-2CE16H0T-ITFS 2.8 mm****HIKVISION**

6601

**5 MEGAPIXEL Audio Kamera**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

**Audio preko coaxial kabla, integrisan mikrofoni**

IC osvetljenje: Smart IR, do 30 m IR distance

Ostale karakteristike: **2D DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,7 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 58 × 61 × 158,6mm, Težina 292g






66,55

55,00






















**Kompatibilni pribor:** DS-1280ZJ-XS Junction Box





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>BULLET</b> <b>DS-2CE17H0T-IT3F 3.6mm</b>  	6822	<b>5 MEGAPIXEL Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC, Global</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 78,9 × 75,4 x 216,6 mm, Težina 330g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	68,97	57,00
<b>BULLET</b> <b>DS-2CE17H0T-IT5F 3.6mm</b>   	6824	<b>5 MEGAPIXEL Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC, Global</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 78,9 × 75,4 x 216,6 mm, Težina 330g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	76,23	63,00
<b>BULLET</b> <b>DS-2CE16H8T-IT3F 3.6mm</b>   <div data-bbox="130 1048 386 1093">       </div>	5549	<b>5 MEGAPIXEL Bullet Kamera</b> Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>WDR 130dB, 3D DNR, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 81,9 × 86,7 x 217,9 mm, Težina 570g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	85,91	71,00
<b>DS-2CE19H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm</b>  	5757	<b>5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera</b> Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Optika: <b>motorizovani varifokal 2.7 mm to 13.5 mm</b> Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: <b>WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja, Auto fokus</b> Napajanje i potrošnja: 9,6-14,4 VDC, 19,2 - 28,8 VAC, 10,5 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 84,5 × 92 x 255,1 mm, Težina 930g  Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS	143,99	119,00



NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>DS-2CE10HFT-F28</b> <b>2.8 mm</b>       	7128	<b>5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera</b> Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @25fps Kamera sa optikom 2.8 mm Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/ CVBS Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m Ostale karakteristike: <b>WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max. 3.5 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 68 x 70 x 168,2 mm, 350g Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	102,85	85,00
<b>DS-2CE12HFT-F</b> <b>3.6 mm</b>       	5924	<b>5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera</b> Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @25fps Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/ CVBS Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m Ostale karakteristike: <b>WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,9 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 82,6 x 77,1 x 215,7 mm, 415g Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	119,79	99,00
<b>DS-2CE72HFT-F28</b> <b>2.8 mm</b>       	6654	<b>5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera</b> Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/ CVBS Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m Ostale karakteristike: <b>WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max. 3.5 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67 Dimenzije i težina: 82,6 x 77,1 x 215,7 mm, 415g Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13, DS-1281ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS	110,11	91,00



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**TURRET****DS-2CE76U1T-ITMF 2,8 mm**

5697

**4K Turret Kamera**

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,3W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 90 × 79,37 mm, Težina 310g

96,80

80,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS

**HIKVISION****TURRET****DS-2CE78U8T-IT3 2.8mm**

5559

**4K Ultra-Low Light Turret Kamera**

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **WDR 120 dB, 3D DNR, AGC, D/N, 4 programabilna maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,8W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 109,8 × 96,3 mm, Težina 360g

206,91

171,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1H18

**HIKVISION****BULLET****DS-2CE16U1T-IT3F 3.6 mm**

6655

**4K Bullet Kamera**

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode **dometa do 60 metara**, IR cut filterOstale karaktersike: **DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC, 1 HD analog output**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,3W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 81,9 × 86,7 × 217,9 mm, Težina 435g

116,16

96,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

**HIKVISION**



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**BULLET****DS-2CE18U8T-IT3 3.6mm**

5557

**4K Ultra-Low Light Bullet Camera**

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, 4 programabilna maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,8W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 70 × 224,7 mm, Težina 630g

219,01

181,00

HIKVISION



Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-1H18

**BULLET****DS-2CE19U1T-AIT3ZF****2.7 - 13.5 mm**

5835

**4K Bullet Kamera**

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **motorizovani varifokal 2.7 mm to 13,5 mm (auto fokus)**

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC**

Napajanje i potrošnja: 9.6 VDC do 14.4 VDC; 19.2 VAC to 28.8 VAC, do 10.8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 84,5 × 92 × 255,1 mm, Težina 695g

203,28

168,00

HIKVISION



Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS

**BULLET****DS-2CE19U8T-AIT3Z****2.8 - 12mm**

5558

**4K Ultra-Low Light VF Bullet Camera, Ultra Low Light**

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal (auto fokus)**

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, Privacy mask, 4 programabilna maskiranja područja, dvostruki video izlaz (TVI/CBS)**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14,5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 92 × 89 × 269,6 mm, Težina 955g

313,39

259,00

HIKVISION



Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1H18





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)DS-U12 3.6mm

NOVO



HIKVISION

7018

**Full HD Web Camera**

Rezolucija snimanja: Full HD (1920 × 1080) 30fps

Sočivo sa fiksnim fokusom od 3,6 mm

Osetljivost: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

Dubina polja: 0.4 m to ∞

Ugao gledanja: horizontalni FOV: 81°, vertikalni FOV: 50°, dijagonalni FOV: 90°

Interfejs: Video izlaz USB 2.0, mikrofoni,

Dužina kablja: 2m

LED indikator: crveno - Standby, plavo - normalan rad

Operativni sistem: Windows 7/10, Android, Linux

Radna temperatura: -10°C to 40°C

90,75

75,00

DS-U18 3.6mm

NOVO



HIKVISION

6973

**4K HD Web Camera**

Rezolucija snimanja: 4K (3840 × 2160), na USB3.0 30fps, na USB2.0 FHD

Sočivo sa fiksnim fokusom od 3,6 mm

Osetljivost: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

Dubina polja: 2m do ∞

Ugao gledanja: horizontalni FOV: 79°, vertikalni FOV: 43°, dijagonalni FOV: 92°

Interfejs: Video izlaz USB 3.0, mikrofoni,

Dužina kablja: 2m

LED indikator: crveno - Standby, plavo - normalan rad

Operativni sistem: Windows 7/10, Android, Linux

Radna temperatura: -10°C to 45°C

215,38

178,00



## PTZ - KAMERE

HIKVISION

SPEED DOMEDS-2AE4215TI-D

NOVO



HIKVISION

5274

**2 MP IR Turbo 4 inča Brza Dome kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON),

0 lux with IR

Objektiv: 15×optički zum, 16×digitalni zum

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter

Interfejsi: Video izlaz prilagodljiv (TVI/AHD/CVI/CVBS), RS-485 interfejs, UTC

funkcija (Potreban je UTC kontroler ukoliko DVR ne podržava UTC funkciju)

Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, EIS, Regionalni fokus, 8

programabilnih maskiranja područja, 3D inteligentno pozicioniranje

PTZ: Rotacija 360°, 256 preset pozicija, 10 patrol moda (32 pozicije za svaku), 5

pattern skeniranja (10min snimanja za svaku)

Napajanje i potrošnja: 12V AC, 20W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4,000V

Dimenzije i težina: 164.5 × 295 mm, Težina 2kg

406,56

336,00

Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-Conner, DS-1602ZJ-Pole, DS-1602ZJ-Box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1618ZJ

SPEED DOMEDS-2AE7232TI-A

HIKVISION

5337

**2 MP IR Turbo 7 inča Brza Dome kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON),

0 lux with IR

Objektiv: 32× optički zum, 16× digitalni zum

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter

Interfejsi: Video izlaz prilagodljiv (TVI/AHD/CVI/CVBS), RS-485 interfejs, UTC

funkcija (Potreban je UTC kontroler ukoliko DVR ne podržava UTC funkciju)

Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, BLC, D/N, EIS, Regionalni

fokus, 8 programabilnih maskiranja područja, 3D inteligentno pozicioniranje

PTZ: Rotacija 360°, 256 preset pozicija, 10 patrol moda (32 pozicije za svaku), 5

pattern skeniranja (10min snimanja za svaku)

Napajanje i potrošnja: 24V AC, 40W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4,000V

Dimenzije i težina: 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg

879,67

727,00

Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-Conner, DS-1602ZJ-Pole, DS-1602ZJ-Box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1005KI







NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-7604NI-K1****HIKVISION**

4816

**4-KANALNI MREŽNI SNIMAČ****-Rezolucija snimanja:** 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora**-Kompresija:** H.265/H.264+/H264**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 40/80Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)**-Dekodiranje:** 4-ch@1080**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 2.0**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 6TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 48V DC, Potrošnja 10W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315×240×45mm, Težina 1Kg

165,77

137,00

**DS-7604NI-K1/4P****HIKVISION**

4580

**4-KANALNI MREŽNI SNIMAČ****-Rezolucija snimanja:** 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora**-Kompresija:** H.265/H.264+/H264**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 40/80Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)**-Dekodiranje:** 4-ch@1080**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-POE interfejs:** 4xRJ-45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, ≤40W**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 2.0**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 6TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 48V DC, Potrošnja 10W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315×240×48mm, Težina 1Kg

244,42

202,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-7608NI-K1****HIKVISION**

6656

**8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**

**-Rezolucija snimanja:** 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA  
**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora  
**-Kompresija:** H.265/H.264+/H264  
**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 80/80Mbps  
**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA 4K ( 3840X2160/30Hz,1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)  
**-Dekodiranje:** 1-ch @ 4K, or 4-ch @ 1080p  
**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF  
**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 2 x USB 2.0 interfejs  
**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 6TB kapaciteta  
**-Opšte:** Napajanje 48 VDC, Potrošnja 10W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315×240×48mm, Težina 1Kg

182,71

151,00

**DS-7608NI-K2****HIKVISION**

4817

**8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**

**-Rezolucija snimanja:** 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA  
**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora  
**-Kompresija:** H.265+/H.265/H.264+/H264  
**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 80/160Mbps  
**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA 4K ( 3840X2160/30Hz,1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)  
**-Dekodiranje:** 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p  
**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF  
**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0  
**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 6TB kapaciteta  
**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385×315×52mm, Težina 1Kg

248,05

205,00

**DS-7608NI-K2/8P****HIKVISION**

5005

**8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**

**-Rezolucija snimanja:** 8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P/UXGA/720P/VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF  
**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora  
**-Kompresija:** H.265 / H.265+ / H264 / H.264+ / MPEG4  
**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 80/160Mbps  
**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 2K 2560X1440/60Hz, 1920X1080/60Hz, 1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024X768/60Hz) 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ),  
**-Dekodiranje:** 2-ch @ 4K ili 8-ch @ 1080p  
**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF  
**-POE interfejs:** 8xRJ-45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, ≤120W  
**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1  
**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 6TB kapaciteta  
**-Opšte:** Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385×315×52mm, Težina 3Kg

410,19

339,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-7608NXI-I2/S**

6880

**8-KANALNI ACUSENSE MREŽNI SNIMAČ**

- Rezolucija snimanja:** do 12 MP (24 MP i 32MP može na prvom kanalu kada je aktiviran *ultra HD resolution mode*).
- Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje. Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima (VCA). Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora. Prepoznavanje lica i upoređivanje slika lica. Zaštita perimetra - algoritam dubokog učenja, efikasno smanjuje lažni alarm izazvan granama drveća, lišćem, senkom, svetlost, vozila, male životinje itd.
- Kompresija:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- Ulazno / izlazni saobraćaj:** 80 Mbps/256 Mbps
- Video/audio izlazi:** HDMI: 4K (3840X2160/60Hz)..., VGA 1920 × 1080/60Hz..., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KQ), dvosmerni audio ulaz
- Dodatni ulazi:** 2 x RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1
- Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 10TB kapaciteta
- Opšte:** Napajanje 100 do 240 VAC. Potrošnja 15W bez HDD,
- Radna temperatura:** -10 °C ~+55 °C,
- Dimenzije:** 380×315×52mm, Težina 1,6Kg

481,58

398,00

**DS-7608NI-I2**

4129

**8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**

- Rezolucija snimanja:** 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje. Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima, razlikama u temperaturi ostale VCA funkcije. Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora.
- Kompresija:** H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Ulazno / izlazni saobraćaj:** 80 Mbps/256 Mbps
- Video/audio izlazi:** HDMI: 4K (3840X2160/60Hz)..., VGA 1920 × 1080/60Hz..., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KQ),
- Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1
- Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 8TB kapaciteta
- Opšte:** Napajanje 12 VDC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 385×315×52mm, Težina 1Kg bez hdd-a

481,58

398,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)IDS-7716NXI-I4/16P/X

6943

**16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ****-Rezolucija snimanja:**

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje. Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima. Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora. Inteligentna analitika zasnovana na algoritmu dubokog učenja. 16 kanala perimetarska zaštita. Prepoznavanje lica do 8 kanala za video strim ili do 16 kanala za prepoznavanje za sliku lica. Do 4-kanalne video strukture. Mogućnost dekodiranja 16 kanala 1080p.

**-Kompresija:** H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 320 Mbps/256 Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI 1: 4K (3840X2160/60Hz)..., VGA 1920 × 1080/60Hz..., HDMI 2: 1920 × 1080/60Hz, CVBS, 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), eSATA, 2 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 16/8, RS-485, RS-232, dvosmerni audio ulaz 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ),**-PoE interfejs:** 16 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces (snaga do 200W)**-Hard disk prostor:** 4 sata HDD do 10TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz, Potrošnja do 30W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 445×400×71mm, Težina 5Kg bez hdd-a

kontakt

HIKVISION

DS-7616NI-K2

4815

**16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ****-Rezolucija snimanja:** 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora**-Kompresija:** H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 160/160Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA 4K ( 3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)**-Dekodiranje:** 4-ch @ 4MP(30fps), 16-ch 1080p**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, 1xUSB 2.0 interfejs, 1xUSB 3.0**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 6TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385×315×52mm, Težina 1Kg

283,14

234,00

HIKVISION

DS-7616NI-K2/16P

5132

**16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ****-Rezolucija snimanja:** 8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P/UXGA/720P/VGA**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora**-Kompresija:** H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 160/160Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 2K 2560X1440/60HZ, 1920X1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024X768/60Hz) 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ),**-Dekodiranje:** 2-ch @ 4K ili -ch @ 1080p**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-POE interfejs:** 16xRJ-45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, ≤200W**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 6TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 385×315×52mm, Težina 3Kg

560,23

463,00

HIKVISION



DS-7616NXI-I2/S

HIKVISION



6961

**16-KANALNI ACUSENSE MREŽNI SNIMAČ**

**-Rezolucija snimanja:** do 12 MP (24 MP I 32MP može na prvom kanalu kada je aktiviran *ultra HD resolution mode*).

**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje. Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima (VCA). Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora. Prepoznavanje lica i upoređivanje slika lica. Zaštita perimetra - algoritam dubokog učenja, efikasno smanjuje lažni alarm izazvan granama drveća, lišćem, senkom, svetlost, vozila, male životinje itd.

**-Kompresija:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 160 Mbps/256 Mbps

**-Video/audio izlazi:** HDMI: 4K (3840X2160/60Hz)...., VGA 1920 × 1080/60Hz...., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ), dvosmerni audio ulaz

**-Dodatni ulazi:** 2 x RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1

**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 10TB kapaciteta

**-Opšte:** Napajanje 100 do 240 VAC. Potrošnja 15W bez HDD,

**-Radna temperatura:** -10 °C ~+55 °C,

**-Dimenzije:** 380×315×52mm, Težina 1,6Kg

566,28

468,00

iDS-7616NXI-I2/8F NVR

HIKVISION



6958

**16-KANALNI ACUSENSE MREŽNI SNIMAČ****Rezolucija snimanja:**

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

**Smart funkcije:** Poređenje slika lica, snimanje ljudskog lica, pretraga slika lica

**Face picture library:** Do 16 biblioteka slika lica, sa ukupno do 100.000 slika lica

(ukupni kapacitet ≤ 4,7 GB) Poređenje slika lica: 8-kanalni alarm za poređenje slika lica

**Performanse detekcije lica i analitike:** 4-ch human face capture (HD network camera, up to 4 MP, H.264/H.265)

**Kompresija:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

**Ulazno / izlazni saobraćaj:** 160 Mbps/256 Mbps

**Video/audio izlazi:** 1-ch, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA independent output, 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480, 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)

**Dodatni ulazi:** 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface, Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0,

**Alarm in/out 4/1, 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)**

**Protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS,

iSCSI, UPnP™, HTTPS **Remote connections:** 128

**Hard disk prostor:** 2 SATA interfaces up to 8Tb **Napajanje:** ≤ 40 W with HDD

**Radna temperatura:** -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)

**Dimenzije:** 385 × 315 × 52 mm ( 15.2"× 12.4" × 2.0")



kontakt





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)DS-7716NI-I4

HIKVISION

4045

**16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**

-Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

-Smart funkcije: Prikaz uživo, reprodukcija, snimanje, izrada sigurnosnih kopija i udaljeni pristup u isto vreme. Funkcije: detekcija pokreta, video gubitak, maskiranje kamera, offline kamera.

-Kompresija: H.265+/H.265+/H.264+/MPEG4/MJPEG

-Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/256Mbps

-Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz... VGA maksimum 1920 × 1080p/60Hz

-Dekodiranje: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps)/ 16-ch @ 1080p (30fps)

-Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485 (half-duplex), RS-232, 2 x USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 16/4

-Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta, 1 eSATA interface

-Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja ≤20 W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 445×400×71mm, Težina ≤ 5 kg

923,23

763,00

DS-7716NXI-I4/S

HIKVISION

4K ULTRA HD

7108

**16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**

-Rezolucija snimanja: do 12 MP (32 i 24MP mogući na kanalu jedan u ultra HD modu)

-Smart & POS funkcije: Podržava višestruke VCA događaje. Poređenje slika lica, snimanje ljudskog lica, pretraživanje slika lica. Algoritam dubokog učenja za smanjenje lažne uzbune, efikasno smanjuje lažni alarm uzrokovan granama drveća, lišćem, senkom, svetlom, vozila, male životinje itd.

-Kompresija: H.265+/H.265+/H.264+/MPEG4

-Ulazno / izlazni saobraćaj: 160 Mbps/256 Mbps

-Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, VGA 1920 × 1080/60Hz, CVBS PAL: 704 × 576, 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), dvosmerni audio

-Dekodiranje: 16-ch @ 1080p

-Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Dodatni ulazi: 2xRJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, RS-232, 2 USB 2.0 interfejsa prednja, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 16/4

-Hard disk prostor: 4 sata HDD do 10 TB kapaciteta, 1 eSATA interface

-Radna temperatura: -10°C to +55°C

-Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja ≤ 30W bez HDD,

-Dimenzije: 445×400×75mm, Težina ≤ 5,6kg

876,04

724,00



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)DS-7732NXI-I4/S

HIKVISION

AcuSense  
4K ULTRA HD

7009

**32-KANALNI ACUSENSE MREŽNI SNIMAČ**

-Rezolucija snimanja: do 12 MP (24 MP i 32MP može na prvom kanalu kada je aktiviran ultra HD resolution mode).

-Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje. Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima (VCA). Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora. Prepoznavanje lica i upoređivanje slika lica. Zaštita perimetra - algoritam dubokog učenja, efikasno smanjuje lažni alarm izazvan granama drveća, lišćem, senkom, svetlost, vozila, male životinje itd.

-Kompresija: H.265+/H.265+/H.264+/MPEG4

-Ulazno / izlazni saobraćaj: 256 Mbps/256 Mbps

-Video/audio izlazi: HDMI 1: 4K (3840×2160/60Hz)..., HDMI 2: 1920 × 1080/60Hz..., VGA 1920 × 1080/60Hz..., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ), dvosmerni audio ulaz

-Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), RS-485, RS-232, eSATA, 2 USB 2.0 interfejsa prednja, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 16/4

-Hard disk prostor: 4 sata HDD do 10TB kapaciteta

-Opšte: Napajanje 100 do 240 VAC. Potrošnja 30W bez HDD,

-Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C,

-Dimenzije: 445 × 400 × 75 mm, Težina 5,6Kg

995,83

823,00







NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>DS-7632NI-I2</b>		<b>32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA <b>-Smart funkcije:</b> Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora <b>-Ulazno / izlazni saobraćaj:</b> 256/256Mbps <b>-Dekodiranje:</b> 4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMI/VGA/ (3840X2160/60Hz, 3840X2160/30Hz, 1920X1080P/60Hz), 1-ch audio, 1-CVBS <b>-Dodatni ulazi:</b> 1 x RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi/izlazi 4/1, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0 <b>-Hard disk prostor:</b> 2 sata HDD do 10TB kapaciteta <b>-Opšte:</b> Napajanje 12 VDC, Potrošnja <15W bez HDD-a Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385 × 315× 52 mm, Težina 1kg	746,57	617,00
 	4611			
<b>DS-7732NI-I4 NVR</b>		<b>32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p <b>-Smart funkcije:</b> Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora <b>-Ulazno / izlazni saobraćaj:</b> 256/256 Mbps <b>-Dekodiranje:</b> 4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMI 4K (3840 × 2160)/60Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz...VGA: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Audio 1-ch, RCA <b>-Dodatni ulazi:</b> 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0 <b>-Hard disk prostor:</b> 4 sata HDD do 10TB kapaciteta, 1 eSATA interface <b>-Opšte:</b> Napajanje 100 ~ 240 VAC, Potrošnja ≤ 300 W (bez diska ≤ 20 W) <b>-Radna temperatura:</b> -10 to +55°C <b>-Dimenzije:</b> 445×400×71mm, <b>-Težina:</b> ≤ 5 kg (bez hard diska)	1.056,33	873,00
 	4200			
<b>DS-9632NI-I8</b>		<b>32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA <b>-Smart &amp; POS funkcije:</b> podržava višestruke VCA događaje. Pametno pretraživanje izabranog prostora. POS informacija utisnuta na ekranu uživo i na playback-u. POS aktivirano snimanje i alarm. <b>-Ulazno / izlazni saobraćaj:</b> 320/256Mbps, ili 200/200Mbps kada je RAID uključen <b>-Dekodiranje:</b> 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps) <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMIx1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMIx2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA x 2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz <b>-Dodatni ulazi:</b> 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0 <b>-Hard disk prostor:</b> 8 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID10, 1 eSATA interface <b>-Opšte:</b> Napajanje 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 30W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 445×470×90mm, Težina 10Kg	2.412,74	1.994,00
 	4262			



DS-9664NI-I8

HIKVISION

4K ULTRA HD

4519	<b>64-KANALNI MREŽNI SNIMAČ</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA <b>-Smart &amp; POS funkcije:</b> podržava višestruke VCA događaje. Pametno pretraživanje izabranog prostora. POS informacija utisnuta na ekranu uživo i na playback-u. POS aktivirano snimanje i alarm. <b>-Ulazno / izlazni saobraćaj:</b> 320/256Mbps, ili 200/200Mbps kada je RAID uključen <b>-Dekodiranje:</b> 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps) <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMI 1/VGA 1/ (3840X2160/60Hz, 3840X2160/30Hz, 1920X1080P/60Hz), HDMI 2/VGA2 (1920x1080/60Hz, 1280x1024Hz, 1280x720/60Hz), 2-ch RCA <b>-Dodatni ulazi:</b> 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0 <b>-Hard disk prostor:</b> 8 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID10, 1 eSATA interface <b>-Napajanje</b> 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 30W, <b>-Radna temperatura</b> -10 °C ~+55 °C Dimenzije 445×470×90mm, Težina 10Kg	3.235,54	2.674,00
------	---	----------	----------

DS-9664NI-I16

HIKVISION

4K ULTRA HD

4281	<b>64-KANALNI MREŽNI SNIMAČ</b> <b>-Rezolucija snimanja:</b> 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA <b>-Smart &amp; POS funkcije:</b> podržava višestruke VCA događaje. Pametno pretraživanje izabranog prostora. POS informacija utisnuta na ekranu uživo i na playback-u. POS aktivirano snimanje i alarm. <b>-Ulazno / izlazni saobraćaj:</b> 320/256Mbps, ili 200/200Mbps kada je RAID uključen <b>-Dekodiranje:</b> 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps) <b>-Mrežni protokoli:</b> TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS <b>-Video/audio izlazi:</b> HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, VGA2 /HDMI2 1920 × 1080/60Hz <b>-Dodatni ulazi:</b> 2 x Audio, 2 x RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/8, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0 <b>-Hard disk prostor:</b> 16 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 and RAID10, 1 eSATA interface <b>-Napajanje</b> 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja do 45W, <b>-Radna temperatura</b> -10 °C ~+55 °C <b>Dimenzije:</b> 445 × 496 × 146 mm, Težina 12.5Kg	5.121,93	4.233,00
------	--	----------	----------





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-2CD2523G2-IS**  
**2,8mm**

NOVO



AcuSense



HIKVISION

**2 MP Acusense Fiksna mini dome Mrežna Kamera**  
**1/2.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @ 30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter

Interfejsi: audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, integrisan mikrofoni

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Kompresija: H.265+, H.265

Smart mogućnosti: **Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, face detection**Dogadjaji: **motion detection (klasifikacija ljudi i vozila), video tampering alarm, exception**Ostale karakteristike: **120 WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.5W, PoE 6.5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK08, IP66

Dimenzije i težina: Ø110 mm × 57.4 mm, Težina 380g

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1272ZJ-120, DS-1271ZJ-120, DS-1272ZJ-120B, DS-1280ZJ-DM46, DS-1275ZJ-SUS

205,70

170,00

USKORO

**DS-2CD2D21G0-D/NF**  
**3,7mm**

HIKVISION

**2 MP Mini Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@30 fps

Osetljivost: Color: 0.025 Lux @ (F1.2, AGC ON), Color: 0.109 Lux @ (F2.5, AGC ON) B/W: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.022 Lux @ (F2.5, AGC ON)

Interfejsi: audio ulaz, 1 x RJ45, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regije ulaska/izlaska, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene, defokus, regija interesa.**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, IP konflikt, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **120 WDR, 3D DNR, ROI, podržava NAS (NFS, SMB/CIFS)**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP66, IK08

Dimenzije i težina: 31 × 31 × 26 mm, Težina 93g

200,86

166,00

**DS-2CD2423G0-I**  
**2,8 mm**

HIKVISION

**2 MP IR Fixed Cube Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, Integrisan mikrofoni, integrisan zvucnik, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, PIR, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, ROI**

PIR detekcija: horizontalno: 90°, vertikalno: 80°, domet 10m

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +40 °C

Dimenzije i težina: 102,8 × 65,2 × 32,6 mm, Težina 128g

143,99

119,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-2CD2423G0-IW**  
**2,8 mm****HIKVISION**

5625

**2 MP IR Fixed Cube Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, Integriran mikrofoni, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6

Mrežni standardi: ONVIF

Wifi: standard IEEE 802.11b/g/n, bandwidth 20M/40M, **domet 50m**

Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt****IP adresa, HDD pun, HDD greška, PIR, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC**

PIR detekcija: horizontalno: 90°, vertikalno: 80°, domet 10m

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +40 °C

Dimenzije i težina: 102,8 x 65,2 x 32,6 mm, Težina 128g

158,51

131,00

**DS-2CD1323G0-IUF 2.8mm****NOVO****HIKVISION**

7019

**2 MP IR Fiksna Turret Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, 1 audio ulaz (integriran mikrofoni), pigtail style interfejs

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart mogućnosti: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **3D DNR, BLC, DWDR, ROI**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP66

Dimenzije i težina: 94 x Φ110 mm, Težina 354g

105,27

87,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**IP DOME****DS-2CD1123G0E-I 2.8 mm****NOVO****HIKVISION**

6164

**2 MP IR Fiksna Mrežna Dome Kamera, 1/2.8" Progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S), ISAPI

Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart mogućnosti: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **3D DNR, BLC, DWDR**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, Težina 400g

107,69

89,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ110B, DS-1258ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM18, DS-1250ZJ, DS-1253ZJ-M

**DS-2CD1127G0****2.8mm****NOVO****ColorVu****HIKVISION**

7565

**2.0 MP ColorVu Fiksna Turret Mrežna kamera****1/3" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @20fps

Osetljivost: Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON)

IC osvetljenje: **do 30 m**

Interfejsi: 1 x RJ45

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: Main stream: H.265/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

Dogadjaji: **Motion detection, video tampering alarm, exception**Ostale karakteristike: **12db WDR, 3D DNR, BLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10,

Dimenzije i težina: Ø111 mm x 82.4 mm, Težina 550g

113,74

94,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1259ZJ, DS-1258ZJ, DS-1280ZJ-DM18, DS-1275ZJ-SUS, DS-1272ZJ-110B, DS-1276ZJ-SUS, DS-1272ZJ-110, DS-1250ZJ, DS-1271ZJ-110

**USKORO**

**DS-2CD2123G2-I**  
**2.8mm****HIKVISION**

7096

**2 MP AcuSense Fiksna Dome Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart funkcije: **Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa, Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje**Ostale karakteristike: **3D DNR, WDR 120dB, BLC, ROI, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 110.8 x 84.7 mm, Težina 530g

185,13

153,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM18, DS-1250ZJ, DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1276ZJ-SUS, DS-1258ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1271ZJ-110

**DS-2CD6825G0/C-IS 2.00mm****HIKVISION**

6602

**Kamera Za Brojanje Ljudi, Dvostruki-Objektiv, 1/2.7" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 6 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, 1x RS-485, Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulazi/izlaz 1/1, integrisano

300mb eMMC skladište, Slot za SD karticu do 128GB

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,

SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome (5.0)

Kompresija: H.265, H.265+

Smart funkcije: **Podržava odvojeno brojanje ljudi koji ulaze, šalje izveštaje putem e-pošte dnevno, nedeljno, mesečno ili godišnje, filtriranje ljudi po visini**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt****IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **DWDR, HLC, BLC, 3D DNR, ROI, defog**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC±20%, 8W, PoE 8.3 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 45 °C

Dimenzije i težina: 168 mm x 61 mm x 36 mm, Težina 435g

1.452,00

1.200,00







NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-2CD1723G0-IZ**  
**2.8 mm to 12 mm**

HIKVISION



5720

**2 MP VF Mrežna Dome Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018Lux @(F1.6, AGC ON)

Optika: **motorizovani varifokal od 2.8 mm do 12 mm**

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Video izlaz (composite), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +50 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 141 × 99,9 mm, Težina 830g

203,28

168,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1227ZJ, DS-1273ZJ-135, DS-1273ZJ-135B, DS-1280ZJ-DM21, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23, DS-1271ZJ-135**DS-2CD1023G0E-I**  
**4mm**

HIKVISION

6774

**2.0 MP IR Mrežna Bullet Camera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45 10 M/100 M

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Mrežni standardi: Open Network Video Interface, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje**Ostale karakteristike: **Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W, PoE max 6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 177.6 × 66.2 mm, Težina 270g

100,43

83,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1280ZJ-XS**DS-2CD1027G0-L**  
**2.8mm**ColorVu Lite **NOVO**

HIKVISION

7016

**2 MP ColorVu Lite Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8"**

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON)

Osvetljenje: Belo svetlo dometa **do 30 metara**

Dubina fokusa: 1.7 m to ∞

Interfejsi: 1x RJ45 10M/100M

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart mogućnosti: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **Digital WDR, BLC, HLC, 3D DNR**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7,5W, PoE 802.3af,

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 68.4 × 65.2 × 161.1 mm, Težina 420g

102,85

85,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1280ZJ-XS

**DS-2CD2T23G2-2I**

HIKVISION

7098

2,8mm

7415

4 mm

**2 MP IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 60 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za Micro SD karticu do 256GB,

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart mogućnosti: **Detekcija lica, Regija interesa, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W, PoE 9.5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: Ø105 x 293 mm, Težina 1070g

209,33

173,00

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1260ZJ

**DS-2CD1623G0-IZ**  
**2.8 mm to 12 mm**

HIKVISION

5626

**2 MP EXIR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080@30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON)

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt****IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE 12,9

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, TVS 2000V

Dimenzije i težina: Ø 105 mm x 244.4 mm, Težina 1015g

203,28

168,00

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ



**DS-2CD2623G2-IZS**  
**2.8-12mm**

HIKVISION

7097

**2 MP EXIR AcuSense Motorizovani Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8"****progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@25fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart funkcije: **Regija interesa, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje,**Ostale karakteristike: **WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 13W; PoE 15W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 308.5 × 97.9 × 93 mm, Težina 1.390g

337,59

279,00

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS

**DS-2CD2625FHWD-IZS**  
**2.8-12mm**

HIKVISION

4915

**2 MP IR Varifocal Bullet Network Camera**

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@60fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR/Color: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: IR do 50 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme, 3.5 mm input, output.

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Linija upada, Detekcija Upada, Zaboravljena torba, Detekcija Lica, Promena Scene**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka, Promene Scene**

Ostale karakteristike: WDR 120 dB, 3D DNR, HLC

Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max 15.5W; PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.5A to 0.1A, max. 17.5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP66, IK10

Dimenzije i težina: 144.13×332.73 mm Težina 1900g

369,05

305,00

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**IP BULLET**  
**DS-2CD4A24FWD-I2**  
**4.7-94mm**

HIKVISION

5670

**2 MP Smart Mrežna Spoljna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps

Osetljivost: Color: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.008 lux @ (F1.5, AGC ON)

B/W: 0.0005 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0008 lux @ (F1.5, AGC ON), 0 lux with IR

Optika: **automatski fokus, sočivo sa motorizovanim zumom**IC osvetljenje: **Smart diode dometa do 120 metara, IR cut filter sa automatskim prekidačem**

Interfejsi: 1 x RJ45 10M/100M/1000M, 1 x RS-485 interface, 1Vp-p composite output (75 Ω/BNC), Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB, Reset

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+/H.264+/H.265/H.264/

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regije interesa, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene, iznenadni problemi sa zvukom, defokus**Alarm: **Detekcije: pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, konflikt IP adresa, HDD greške, alarmni ulaz-izlaz**Ostale karakteristike: **WDR 120dB, 3D DNR, EIS, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, funkcija odmagljivanja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.8W; PoE 15W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: : 348.4 x 114.2 x 111.7 mm, Težina 2000g

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS

822,80

680,00

**IP BULLET**  
**DS-2CD4A26FWD-IZS/P**  
**8-32mm**

HIKVISION

DARKFIGHTER

smart IPC

5810

**2 MP Kamera za prepoznavanje registarskih tablica u uslovima slabe vidljivosti, 1/1.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps

Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **motorizovani varifokal od 8-32mm,**IC osvetljenje: **Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter sa automatskim prekidačem**

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Alarmni ulazi/izlazi 1/1, Video izlaz (composite), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG

Smart funkcije: **Auto fokus, Detekcija vozila brzine do 120km/h. Podržava detekciju u 4 trake. Preporučuje se podešavanje na 1 ili 2 trake za najbolje performanse. Black / White lista skladištenje do 2048 vozila.**Alarm: **Drumski saobraćaj, Detekcije: pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, konflikt IP adresa, HDD greške**Ostale karakteristike: **WDR 120dB, 3D DNR, BLC, EIS, D/N, funkcija odmagljivanja, Logo slika**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; PoE 19.2W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 348,38 x 114,18 x 111,73 mm, Težina 2075g

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS

1.010,35

835,00



**DS-2CD5A26G0-IZS 8-32mm**

HIKVISION



DarkFighter

5756

**2 MP Varifokal Bullet Mrežna Kamera**

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @60fps

Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **motorizovani varifokal od 8-32mm**IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 100 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Alarm ulaz/izlaz 2/2, RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, video izlaz (composite), reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,

NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265, H.265+, H.264, H.264+

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regije ulaza/izlaza, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta. Promena scene, defokus detekcija, statistika-brojanje, regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **140dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, EIS, funkcija odmagljivanja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 13W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 144 x 347 mm, Težina 2,45Kg

660,66

546,00

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS

**iDS-2CD7A26G0-IZHSY  
2.8-12mm**

HIKVISION

DeepinView

DarkFighter



7569

**2 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera****1/1.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: motorizovani varifokal od 2,8-12mm,

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 50 metara**, IR cut filter sa automatskim prekidačem

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Video izlaz (composite), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, RS-485 x 1, Power output 12VDC max 100mA

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Smart funkcije: **Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, audio exception detection, scene change detection, defocus detection**

Supports simultaneous detection and capture of human body, face and vehicle, Detects up to 60 faces simultaneously, Up to 10 face libraries. Up to 30,000 faces for each library. 150,000 faces in total.

Supports face library encryption, Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)

Ostale karakteristike: **WDR 140dB, 3D DNR, BLC, EIS, D/N, funkcija odmagljivanja, Logo slika**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 20%, 1.19 A, max. 14.28 W, PoE: max 16.8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: Ø 140 × 351 mm, Težina 1950g

1.403,60

1.160,00

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1475ZJ-Y, DS-1476ZJ-SUS, DS-1476ZJ-Y





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-2CD2443G0-IW**  
**2.8mm****HIKVISION**

5884

**4.0 MP IR Fiksna Cube Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, integrisan mikrofoni i zvučnik, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6

Wi-Fi: **Unutrašnja montaža 50m,**

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm Trigger : **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, HDD pun, HDD greška, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **PIR detekcija (ugao H80, V90°, domet 10m), 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, filtriranje zvuka okruženja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 7W

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do 40 °C

Dimenzije i težina: 102,8 x 65,2 x 32,6 mm, Težina 128g

196,02

162,00

**DS-2CD2543G0-IS**  
**2.8mm****HIKVISION**

5411

**4 MP IR Fiksna Mini Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 30fps

Osetljivost: 0.018 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa uključenim IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter

Interfejsi: M12, 2 x audio ulaz (mikrofon ugrađen), 1 audio izlaz, Alarm ulaz/izlaz 1/1, RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, Wi-Fi Hik connect ne podržava

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Kompresija: H.265+, H.265

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regije interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, HDD greške, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **120 WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, filtriranje zvuka okruženja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8,5W, PoE 10 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK08, IP66

Dimenzije i težina: 110 × 56,4 mm, Težina 400g

228,69

189,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM46

**IP DOME**  
**DS-2CD1143G0E-I 2.8 mm****HIKVISION**

7068

**4.0 MP IR Mrežna EXIR Dome Kamera, 1/3" progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @20fps

Osetljivost: Color: 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1 x RJ45, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **regija interesa**Alarm: **1 Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10, TVS 2000V

Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, Težina 410g

143,99

119,00

Kompatibilni pribor: DS-1258ZJ, DS-1272ZJ-110B, DS-1259ZJ







NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>DS-2CD1143G0-I</b> <b>2.8 mm</b>  	5372	<b>4.0 MP IR Mrežna Dome Kamera, 1/3" progressive scan CMOS</b> Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @20fps Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: Main stream: H.265/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Smart mogućnosti: <b>regija interesa</b> Alarm: <b>1 Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Pogrešna lozinka</b> Ostale karakteristike: <b>12db WDR, 3D DNR, BLC, D/N</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10, TVS 2000V Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, Težina 360g  Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1258ZJ, DS-1280ZJ-DM18, DS-1275ZJ-SUS, DS-1272ZJ-110B, DS-1276ZJ-SUS, DS-1272ZJ-110, DS-1250ZJ, DS-1271ZJ-110	143,99	119,00
<b>DS-2CD1347G0-L</b> <b>2.8mm</b>   	7601	<b>4 MP ColorVu fiksna Turret Mrežna kamera</b> Rezolucija snimanja: 2688 x 1520 @30fps Osetljivost: Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light IC osvetljenje: White light dometa <b>do 30m</b> Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264 Dogadjaji: <b>Motion detection, video tampering alarm, exception</b> Ostale karakteristike: <b>120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC</b> Napajanje i potrošnja: 12 VDC max 5W, PoE max 6.5W Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67 Dimenzije i težina: Ø109.9 mm x 103.6 mm, Težina 380g  Kompatibilni pribor: DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1272ZJ-110-TRS	176,66	146,00
<b>DS-2CD1147G0</b> <b>2.8mm</b>   	7564	<b>4.0 MP ColorVu Fiksna Turret Mrežna kamera</b> <b>1/3" Progressive Scan CMOS</b> Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @20fps Osetljivost: Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) IC osvetljenje: <b>do 30 m</b> Interfejsi: 1 x RJ45 Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI Video kompresija: Main stream: H.265/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Dogadjaji: <b>Motion detection, video tampering alarm, exception</b> Ostale karakteristike: <b>12db WDR, 3D DNR, BLC, D/N</b> Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10, Dimenzije i težina: Ø111 mm x 82.4 mm, Težina 550g  Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1258ZJ, DS-1280ZJ-DM18, DS-1275ZJ-SUS, DS-1272ZJ-110B, DS-1276ZJ-SUS, DS-1272ZJ-110, DS-1250ZJ, DS-1271ZJ-110	176,66	146,00

**USKORO**

**USKORO**



**DS-2CD2141G1-IDW1 2.8mm****HIKVISION**

6318

**4MP WDR Fiksna Dome Mrežna Kamera, 1/3" progressive scan CMOS 4Mpx**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps

Osetljivost: 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, mikrofoni, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Wi-Fi: **Unutrašnja montaža 50m, Wi-Fi sa Hik-Connect direktno nije moguće.**

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Regija interesa (podržava jednu fiksnu regiju)**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike: **DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, Day/Night prekidač**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66

Dimenzije i težina: 121,4 x 92,2 mm, Težina 467g

159,72

132,00

**Napomena:** Kamera ne može da radi samostalno preko Wi-Fi konekcije sa aplikacijom Hik-Connect.**DS-2CD2146G2-I  
2.8mm****HIKVISION**

7387

**4 MP AcuSense Fixed Dome Network Camera**

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 30 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, 1 x audio ulaz/izlaz, alarm 1 x ulaz/izlaz

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.265+/H.264+

Smart mogućnosti: **Linija prolaza, upad u prostor, interesna sfera izlazak iz regije, smanjenje lažnih alarma na osnovu klasifikovanja objekata, otkrivanje**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**

Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE 6,5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30°C to 60°C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 121,4 mm x 92,2 mm, Težina 580g

209,33

173,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1276ZJ-SUS, DS-1272ZJ-120, DS-1275ZJ-SUS, DS-1271ZJ-120, DS-1280ZJ-DM46, DS-1272ZJ-120B, DS-1253ZJ-M

**DS-2CD2146G2-ISU 2.8mm****HIKVISION**

7127

**4 MP AcuSense Fixed Dome Network Camera****Rezolucija snimanja:** 2688 × 1520 @30fps**Osetljivost:** Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR**IC osvetljenje:** Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter**Interfejsi:** 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, 1 x audio ulaz/izlaz, integrisan mikrofون**Protokoli:**

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

**Mrežni standardi:** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK**Video kompresija:** H.265/H.264/H.265+/H.264+**Smart mogućnosti:** Linija prolaza, upad u prostor, interesna sfera izlazak iz regije, smanjenje lažnih alarma na osnovu klasifikovanja objekata. otkrivanje**Alarm:** Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike:** 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N**Napajanje i potrošnja:** 12V DC, 8.5W; PoE 10W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30°C to 60°C, IP67, IK10**Dimenzije i težina:** 121.4 mm x 92.2 mm, Težina 580g

222,64

184,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1276ZJ-SUS, DS-1272ZJ-120, DS-1275ZJ-SUS, DS-1271ZJ-120, DS-1280ZJ-DM46, DS-1272ZJ-120B, DS-1253ZJ-M**DS-2CD2343G2-IU 2.8mm****NOVO****HIKVISION**

7374

**4 MP AcuSense Fixed Dome Network Camera****Rezolucija snimanja:** 2688 × 1520 @30fps**Osetljivost:** 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on**IC osvetljenje:** Smart diode dometa **do 30 metara**, IR cut filter**Interfejsi:** 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE**Mrežni standardi:** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK**Video kompresija:** H.265/H.264/H.265+/H.264+**Smart mogućnosti:** Linija prolaza, upad u prostor, detekcija lica, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**Događaji:** detekcija pokreta, video tampering alarm, izuzeća**Ostale karakteristike:** 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N, integrisan mikrofون**Napajanje i potrošnja:** 12V DC, 6W; PoE 7W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30°C to 60°C, IP67**Dimenzije i težina:** 127.3 × 95.9 mm, Težina 600g

185,13

153,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1271ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1281ZJ-M, DS-1273ZJ-130B-TRL, DS-1276ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1273ZJ-130-TRL.



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)DS-2CD2345G0P-I 1.68mm

HIKVISION

6603

**4 MP IR Fixed Turret Network Camera****Rezolucija snimanja:** 2688 × 1520 **@25fps****Osetljivost:** Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), B&W: 0.0028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

Ultra-široko vidno polje do 180 °, fiksno sočivo 1,68 mm

**IC osvetljenje:** Smart diode dometa **do 10 metara**, IR cut filter**Interfejsi:** 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**Mrežni standardi:** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI**Video kompresija:** H.265+, H.264+, H.265, H.264**Smart mogućnosti:** **Detekcije:** lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora, promena sCijena, detekcija pokreta**Alarm:** Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike:** 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, D/N**Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 5.8 W; PoE max 6.8W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -10 °C do 40 °C**Dimenzije i težina:** 127.3 × 104.1 mm, Težina 520g

237,16

196,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM8, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-MDS-2CD2347G2-L 2.8mmColorVu  
HIKVISION

7147

**\*4 MP ColorVu fiksna Turret Mrežna kamera****Rezolucija snimanja:** 2688 × 1520 **@30fps****Osetljivost:** Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light**IC osvetljenje:** White light dometa **do 30m****Interfejsi:** 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP**Mrežni standardi:** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK**Video kompresija:** H.265, H.265+, H.264+, H.264**Smart funkcije:** **Linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Ulazak ili izlazak iz obeležene zone, promena scene****Alarm:** **Detekcija pokreta (klasifikacija ljudi i vozila), video tampering alarm, Izuzeća****Ostale karakteristike:** 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC**Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25% max 6.6W, PoE max 7.6W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30 °C do 60 °C, IP67**Dimenzije i težina:** : 138.3 mm × 125.2 mm, Težina 750g

251,68

208,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1273ZJ-140B, DS-1273ZJ-140, DS-1275ZJ-SUS, DS-1280ZJ-PT6, DS-1276ZJ-SUS, DS-1271ZJ-140DS-2CD2347G2-LU 2.8mm

NOVO

ColorVu  
HIKVISION

7568

**4 MP ColorVu fiksna Turret Mrežna kamera****Rezolucija snimanja:** 2688 × 1520 **@30fps****Osetljivost:** Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light**IC osvetljenje:** White light dometa **do 30m****Interfejsi:** 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR, integriran mikrofoni**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP**Mrežni standardi:** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK**Video kompresija:** H.265, H.265+, H.264+, H.264**Smart funkcije:** **Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, face capture****Događaji:** **Motion detection (klasifikacija ljudi i vozila), video tampering alarm, exception****Ostale karakteristike:** 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC**Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25% max 6.6W, PoE max 7.6W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30 °C do 60 °C, IP67**Dimenzije i težina:** : 138.3 mm × 125.2 mm, Težina 750g

258,94

214,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1273ZJ-140B, DS-1273ZJ-140, DS-1275ZJ-SUS, DS-1280ZJ-PT6, DS-1276ZJ-SUS, DS-1271ZJ-140**USKORO**

**DS-2CD2346G2-ISU/SL**

HIKVISION

AcuSense

**4 MP AcuSense Fiksna Turret Mrežna kamera sa Svetlosnim i Zvucnim upozorenjem****Rezolucija snimanja:** 2688 × 1520 @30fps**Osetljivost:** Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR**IC osvetljenje:** Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter, sa vizuelnim alarmom  
**Interfejsi:** 1x RJ45, Alarmni ulaz/izlaz 1/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, integrisan mikrofoni i zvucnik, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

7299

2,8 mm

**Mrežni standardi:** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK**Video kompresija:** H.265/H.264/H.265+/H.264+

226,27

187,00

7319

4 mm

**Smart mogućnosti:** Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, scene change detection**Događaji:** Motion detection (klasifikacija ljudi i vozila), video tampering alarm, exceptions**Ostale karakteristike:** 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N**Napajanje i potrošnja:** 12V DC, 7.8W; PoE 8.8W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30°C to 60°C, IP67**Dimenzije i težina:** Ø138.3 mm × 124.5 mm, Težina 825g**Kompatibilni pribor:** DS-1275ZJ-SUS, DS-1273ZJ-140B, DS-1273ZJ-140, DS-1271ZJ-140, DS-1276ZJ-SU, DS-1280ZJ-PT6**USKORO****DS-2CD1743G0-IZ****2.8 mm to 12 mm**

HIKVISION

**4.0 MP VF Network Bullet Camera, 1/3" progressive scan CMOS****Rezolucija snimanja:** 2560 × 1440 @20fps**Osetljivost:** Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018Lux @ (F1.6, AGC ON)**Optika:** 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**IC osvetljenje:** Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter**Interfejsi:** 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour**Mrežni standardi:** ONVIF, ISAPI

5723

**Video kompresija:** H.265+, H.265, H.264+, H.264

226,27

187,00

**Smart mogućnosti:** Regija interesa**Alarm:** Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike:** 120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N**Napajanje i potrošnja:** 12V DC, 10W; PoE**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30 °C do 50 °C, IP67, IK10, TVS 2000V**Dimenzije i težina:** 141 x 99,9 mm, Težina 820g**Kompatibilni pribor:** DS-1227ZJ, DS-1273ZJ-135, DS-1273ZJ-135B, DS-1280ZJ-DM21, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23, DS-1271ZJ-135

**DS-2CD2743G0-IZS**  
**2.8 mm to 12 mm****HIKVISION**

5289

**4 MP IR Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 153,4 x 133,1 mm, Težina 1330g

314,60

260,00

Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM37

**DS-2CD2746G1-IZS**  
**2.8 - 12 mm****HIKVISION****AcuSense**

5933

**4 MP AcuSense IR Varifokal Dome Mrežna Kamera**

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

Osetljivost: Color: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.01 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, lazni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju. Kada su uključeni H265+, tri strima ili detekcija pokreta onda ove smart mogućnosti neće raditi: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska.**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike: **WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 153,3 x 111,6 mm, Težina 890g

326,70

270,00

Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM55, DS-1253ZJ-L





**DS-2CD5546G1-IZHS**  
**2.8-12mm**

HIKVISION

**DARKFIGHTER**

6804

**4 MP DarkFighter Spoljna Moto-Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/1.8"****Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps

Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal

Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45 gigabitni, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, fokusa, zvuka, statistika brojanja, regija interesa**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška**Ostale karakteristike: **grejač za niske temperature, WDR 140dB, BLC, HLC, 3D DNR, funkcija odmagljivanja slike, EIS, korekcija izobličenja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 17W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do 65 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 162 × 140.3 mm, Težina 1.4kg

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1227ZJ-DM42

1.058,75

875,00

**DS-2CD7146G0-IZS**  
**2.8-12mm**

HIKVISION

**DARKFIGHTER**

6777

**4 MP DarkFighter Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/1.8"****Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2680 × 1520 @25fps

Optika: 2.8 mm to 12 mm varifokal

Osetljivost: Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, integrisan mikrofoni, 1x RJ45 gigabitni, 1 RS-485, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica (do 30 istoremeno), linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, fokusa, zvuka, statistika brojanja, regija interesa**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška**Ostale karakteristike: **WDR 140dB, BLC, HLC, 3D****DNR, funkcija odmagljivanja slike, EIS, korekcija izobličenja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 24 VAC, 9.6-12W; PoE 12W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IK10

Dimenzije i težina: 244 × 174 × 173 mm, Težina 950g

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130, DS-1273ZJ-130B, DS-1271ZJ-130, DS-1275ZJ-SUS, DS-1227ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23

966,79

799,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-2CD1043G0-I**  
**4mm****HIKVISION**

5624

**4.0 MP EXIR Fiksna Mrežna Bullet Kamera, 1/3" progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps

Osetljivost: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45 10M/100M,

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.264+/H.265/H.264

Smart mogućnosti: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **DWDR, BLC, HLC, 3D DNR**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 66.2 mm × 67.8 mm × 177.6 mm, Težina 280g

136,73

113,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

**DS-2CD1047G0-L**  
**2.8mm**

ColorVu

**HIKVISION**

7017

**4 MP ColorVu Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps

Osetljivost: Color: 0.001Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

Domet bele svetlosti: **do 30 metara**

Interfejsi: RS-232, RJ45, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Regija interesa, detekcija upada i prelaska linije**Ostale karakteristike: **WDR 120db, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI,**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 0.4A, max 5W; PoE: 0.2 A to 0.15 A, max.6.5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: Ø 76.6 mm × 164.4 mm, Težina 430g

156,09

129,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-2CD2047G2-L**  
4mm

NOVO

ColorVu



7528

**4 MP ColorVu Fiksna Bullet Mrežna Kamera****1/1.8" progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

Domet bele svetlosti: **do 40 metara**

Interfejsi: 1x RJ45, reset dugme, Micro SD kartica do 256 Gb

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, scene change detection**Dogadjaji: **Motion detection (klasifikacija ljudi i vozila), video tampering alarm, exception**Ostale karakteristike: **WDR 120db, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI,**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 0.5A, 6W; PoE 7.5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 215.2 mm × 78.8 mm × 78.6 mm, Težina 695g

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS

226,27

187,00

USKORO



HIKVISION

**DS-2CD2T43G2-2L**  
4mm

NOVO

AcuSense



7377

**4 MP IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera****1/3" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 60 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za Micro SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart mogućnosti: **Line crossing, intrusion detection, face detection**Dogadjaji: **Motion detection (klasifikacija ljudi i vozila), video tampering alarm, exceptions**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W, PoE 9.5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: Ø105 × 293 mm, Težina 1070g

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1260ZJ

214,17

177,00

USKORO



HIKVISION



**DS-2CD2T46G2-4I****2.8mm i 4mm****NOVO****HIKVISION****AcuSense**7012  
(2.8mm)6771  
(4mm)**4.0 IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera**

Rezolucija snimanja: 2592 × 1944 @ 20fps

Osetljivost: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart dioda dometa **do 80 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,

RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,

SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, lazni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju, Regija ulaska i izlaska, zasnovano na pametnom učenju.**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI,**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.5W; PoE 12W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 105 x 289,5 mm, Težina 1090g

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S

246,84

204,00

**DS-2CD2T46G2-4I****4mm****NOVO****HIKVISION****AcuSense**

7523

**4.0 IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera**

Rezolucija snimanja: 2592 × 1944 @ 20fps

Osetljivost: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart dioda dometa **do 80 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,

RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,

SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, lazni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju, Regija ulaska i izlaska, zasnovano na pametnom učenju.**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI,**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.5W; PoE 12W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 105 x 289,5 mm, Težina 1090g

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S

242,00

200,00

**DS-2CD2T45G0P-I****1.68mm****HIKVISION**

6612

4.0 IR Bullet Network Camera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 25fps

Ultra-široko vidno polje do 180 °, fiksno sočivo 1,68 mm

Osetljivost: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,

SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora, promena sCijena**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, D/N, ROI, izobličenje sočiva**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, max. 8.7W; PoE (802.3at, class 4)

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 105 × 278 mm, Težina 570g

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS

271,04

224,00



**DS-2CD1643G0-IZ**  
**2,8 mm to 12 mm**

HIKVISION



5695

**4 MP EXIR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/3" progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @(F1.6, AGC ON)

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, TVS 2000V

Dimenzije i težina: 105 x 105 x 145 mm, Težina 1035g

226,27

187,00

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ

**DS-2CD2643G2-IZS**  
**2.8-12mm**

HIKVISION



7159

**4 MP AcuSense Motorized Varifocal Bullet Network Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 25fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 60 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, Smanjenje lažnog alarma za osobe i vozila (klasifikacija zasnovana na dubokom učenju)**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 13W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 1308.5 × 97.9 × 93 mm, Težina 1390g

343,64

284,00

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS

**USKORO**



NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>DS-2CD2646G2-IZS</b> <b>2.8-12mm</b>		<b>4 MP AcuSense 4 MP IR Varifocal Bullet Mrežna Kamera</b> <b>Rezolucija snimanja:</b> 2688 × 1520 @ 25fps <b>Osetljivost:</b> Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON) <b>Optika:</b> 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal <b>IC osvetljenje:</b> Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter <b>Interfejsi:</b> Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme <b>Protokoli:</b> TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP <b>Mrežni standardi:</b> ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI <b>Video kompresija:</b> H.265+, H.264+, H.265, H.264 <b>Smart mogućnosti:</b> <b>Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, Smanjenje lažnog alarma za osobe i vozila (klasifikacija zasnovana na dubokom učenju)</b> <b>Alarm:</b> Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške <b>Ostale karakteristike:</b> 120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI, <b>Napajanje i potrošnja:</b> 12 VDC ± 25%, 13.5W; PoE 15W <b>Radna temperatura i nivo zaštite:</b> -30 °C do 60 °C, IP66, IK10 <b>Dimenzije i težina:</b> 144 × 333 mm , Težina 1450g  <b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1476ZJ-SUS, DS-2251ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS	399,30	330,00



HIKVISION

AcuSense

**DS-2CD5A46G1-IZS**  
**2.8-12mm**


HIKVISION

DARKFIGHTER

6594	<b>4 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS</b> <b>Rezolucija snimanja:</b> 2560 × 1440 @25fps <b>Optika:</b> 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal <b>Osetljivost:</b> Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR <b>IC osvetljenje:</b> Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter <b>Interfejsi:</b> Audio input/output 1/1 , Alarm input/output 2/2, 1x RJ45 gigabitni, 1x RS485, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme <b>Protokoli:</b> TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS <b>Mrežni standardi:</b> ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome <b>Video kompresija:</b> H.265+, H.264+, H.265, H.264 <b>Smart mogućnosti:</b> <b>Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, fokusa, statistika brojanja, regija interesa</b> <b>Alarm:</b> Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška <b>Ostale karakteristike:</b> WDR 140dB, BLC, HLC, 3D DNR, funkcija odmagljivanja slike, EIS, korekcija izobličenja <b>Napajanje i potrošnja:</b> 12V DC, 15.4W; PoE <b>Radna temperatura i nivo zaštite:</b> -30 °C do 65 °C, IP67, IK10 <b>Dimenzije i težina:</b> 144 × 347 mm, Težina 1.85kg  <b>Kompatibilni pribor:</b> DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS	976,47	807,00
------	--	--------	--------







NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-2CD2163G2-IU 2,8mm****NOVO**

HIKVISION



7422

**6 MP AcuSense Fixed Dome Network Camera**

Rezolucija snimanja: 3200 x 1800 @30fps

Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 30 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.265+/H.264+

Smart mogućnosti: **Linija prolaza, upad u prostor, detekcija lica, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**Događaji: **detekcija pokreta, video tampering alarm, izuzeća**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N, integrisan mikrofoni**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 7.5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30°C to 60°C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 121.4 x 92.2 mm, Težina 550g

221,43

183,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-120, DS-1280ZJ-DM46, DS-1275ZJ-SUS, DS-1271ZJ-120, DS-1272ZJ-120B, DS-1276ZJ-SUS, DS-1253ZJ-M

**DS-2CD2365FWD-I 4mm****NOVO**

HIKVISION



7008

**6 MP IR Fiksna Turret Mrežna Kamera, 1/2.4" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 3072 x 2048 @20fps

Osetljivost: Color: 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.016 Lux @ (F1.6, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 7.5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: :Φ 138.3 x 125 mm, Težina 966g

239,58

198,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140, DS-1271ZJ-140, DS-1280ZJ-DM21

**DS-2CD2763G2-IZS 2.8-12mm****NOVO**

HIKVISION

AcuSense



7366

**6 MP EXIR AcuSense Motorizovani Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 3200 x 1800 @20fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 40 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart funkcije: **Regija interesa, podržava klasifikaciju ljudi i vozila, detekciju lica**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje,**Ostale karakteristike: **120 dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 0.88 A, max. 10.5 W, PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: : 153.3 mm x 111.6 mm (Ø 6.1" x 4.4"), 885 g

394,46

326,00

Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155B, DS-1473ZJ-155, DS-1280ZJ-DM55, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM44





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-2CD2066G2-I**  
**4mm****HIKVISION****AcuSense****DarkFighter**

7527

**6 MP AcuSense fiksna Darkfighter Mini Bullet Mrežna kamera****Rezolucija snimanja:** 3200 x 1800 @30fps**Osetljivost:** Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR**IC osvetljenje:** IR dometa do **40m**, smart supplement light**Interfejsi:** 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP**Mrežni standardi:** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK**Video kompresija:** H.265/H.264/H.265+/H.264+

243,21

201,00

**Smart mogućnosti:** Linija prolaza, upad u prostor, detekcija lica, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**Događaji:** detekcija pokreta, video tampering alarm, izuzeća**Ostale karakteristike:** 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N**Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25% max 6W, PoE max 7,2W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30°C to 60°C, IP67**Dimenzije i težina:** 70 mm × 161.7 mm, Težina 490g**Kompatibilni pribor:** DS-1280ZJ-XS**DS-2CD2T63G2-4I****HIKVISION****AcuSense**

7401

(4 mm)

7420

(2,8 mm)

**6.0 MP IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera****Rezolucija snimanja:** 3200 × 1800 @20fps**Osetljivost:** Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR**IC osvetljenje:** Smart dioda dometa **do 80** metara, IR cut filter**Interfejsi:** 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**Mrežni standardi:** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK**Video kompresija:** H.265+, H.265, H.264+, H.264

267,41

221,00

**Smart funkcije:** Detekcije: lica, filtriranje događaja sa fokusom na razlikovanje ljudi od objekata.**Alarm:** Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike:** 120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N**Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.92 A, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30 °C do 60 °C, IP67**Dimenzije i težina:** 105 x 299,7 mm, Težina 1090g**Kompatibilni pribor:** DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS

**DS-2CD2663G0-IZS**  
**2.8-12mm**

HIKVISION



5809

**6 MP IR Varifokalna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (composite), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; PoE 18W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 144,1 × 332,7 mm, Težina 1893g

383,57

317,00

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS

**DS-2CD2663G1-IZS**  
**2.8-12mm**

NOVO



HIKVISION



7146

**6 MP WDR Motorized Varifocal Bullet Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (composite), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; PoE 18W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 105.1 × 297.5 mm, Težina 1285g

411,40

340,00

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS

USKORO

**DS-2CD2663G2-IZS**  
**2.8-12mm**

NOVO



HIKVISION



7672

**6 MP AcuSense Varifokalna Bullet Mrežna Kamera**

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3200 × 1800 @20fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

Optika: Varifokal 2.8-12mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF(Profile S, Profile G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265, H.265+

Smart funkcije: **Face detection, Line crossing detection, intrusion detection****Podržava klasifikaciju ljudi i vozila**Alarm: **Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 1.08 A, max. 13 W, PoE, Max 15W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 308.5 mm × 97.9 mm × 93 mm, Težina 1385g

394,46

326,00

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ-SUS



**DS-2CD2183G2-IU 2,8mm**

HIKVISION



7418

**8 MP AcuSense Fixed Dome Network Camera**

Rezolucija snimanja: 3840 x 2160 @30fps

Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 30 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS,

PPPoE, SNMP

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.265+/H.264+

Smart mogućnosti: **Linija prolaza, upad u prostor, detekcija lica, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**Događaji: **detekcija pokreta, video tampering alarm, izuzeća**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N, integrisan mikrofoni**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 7,5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30°C to 60°C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 121.4 x 92.2 mm, Težina 550g

246,84

204,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-120, DS-1280ZJ-DM46, DS-1275ZJ-SUS, DS-1271ZJ-120, DS-1272ZJ-120B, DS-1276ZJ-SUS, DS-1253ZJ-M

**DS-2CD2383G2-IU  
2,8mm**

HIKVISION



7522

**8 MP AcuSense Fixed Dome Network Camera**

Rezolucija snimanja: 3840 x 2160 @20fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: do **30m**, smart supplement light

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS,

PPPoE, SNMP

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.265+/H.264+

Smart mogućnosti: **Linija prolaza, upad u prostor (podržava klasifikaciju ljudi i vozila)**Događaji: **detekcija pokreta, video tampering alarm, izuzeća**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N, integrisan mikrofoni**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25% max 6W, PoE max 7,5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30°C to 60°C, IP67

Dimenzije i težina: 127.3 mm x 95.9 mm, Težina 600g

233,53

193,00

Kompatibilni pribor: DS-1271ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1281ZJ-M, DS-1273ZJ-130B-TRL, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM8, DS-1273ZJ-130-TRL

**IP DOME****DS-2CD2385FWD-I 2.8 mm**

HIKVISION

EXIR



7339

**8 MP IR Fiksna Turret Mrežna Kamera, 1/2" Progressive Scan CMOS, crna**

Rezolucija snimanja: 3840 x 2160 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,

RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene**Alarm: **Detekcija pokreta, Alarm za neovlašćeno korišćenje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7,5W; PoE 9 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 138,3 x 125 mm, Težina 725g

297,66

246,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140, DS-1271ZJ-140, DS-1280ZJ-DM21



**DS-2CD2785FWD-I2S**  
**2.8-12mm**

HIKVISION



5561

**8 MP IR Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Color: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45,

Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265, H.265+

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška, alarmni ulaz/izlaz**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11.5W; PoE 12.9W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66, IK10

Dimenzije i težina: 153,4 x 133,1 mm, Težina 1287g

542,08

448,00

Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM37

**DS-2CD2T83G0-I5**  
**4mm**

HIKVISION



6727

**8 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @15fps

Osetljivost: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode **dometa do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour,

SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 0.7 A, max. 7.5 W

PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.2 A, max. 9 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 104,8 x 299,7 mm, Težina 1200g

290,40

240,00

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**DS-2CD2T86G2-4I**  
**4mm**

7015

**8 MP AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode **dometa do 80 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, promena scene, regija ulaska i izlaska, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.5W; PoE 12W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: Ø 105 mm × 290 mm, Težina 1270g

349,69

289,00



Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1260ZJ

**DS-2CD2T86G2-2I**  
**4mm**

7261

**8 MP AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode **dometa do 60 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, promena scene, regija ulaska i izlaska, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.5W; PoE 12W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: Ø 105 mm × 290 mm, Težina 1270g

338,80

280,00



Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1260ZJ





**IP BULLET****DS-2CD2685FWD-I2S**

HIKVISION

**EXIR** 4K ULTRA HD

4890

**8 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Color: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **Varifokal 2,8-12mm**IC osvetljenje: Smart diode **dometa do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265, H.265+

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška, Alarmni ulaz/izlaz**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 17W; PoE 19W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 144,13 x 332,73 mm, Težina 1893g

542,08

448,00

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS

**DS-2CD2686G2-I2S****2,8 - 12mm**

HIKVISION



AcuSense

**DarkFighter**

7514

**8 MP AcuSense motorizovani varifokal Darkfighter Bullet Mrežna kamera**Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 **@25fps**

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: IR dometa do **60m**, smart supplement light

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska ili izlaska (podržava klasifikaciju ljudi i vozila)**Alarm: **Detekcija pokreta, video tampering, izuzeća**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25% max 13W, PoE max 15W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66, IK10

Dimenzije i težina: 144.1 mm × 345.7 mm, Težina 1430g

528,77

437,00

Kompatibilni pribor: DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-2251ZJ



**DS-2DE4A225IW-DE**  
**4.8 mm to 120 mm**

HIKVISION

5653

**2.0 MP 25x MREŽNA IR PTZ DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 **@50fps**

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR

Objektiv: **25x optički zum**, 16x digitalni zumIC osvetljenje: Smart diode **dometa do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz, Alarmni ulaz/izlaz x 2, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,

RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR), Smart Tracking**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus**

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svako)

Napajanje i potrošnja: 12VDC ili PoE, 18W Max

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V

Dimenzije i težina: 169 x 161 mm, Težina 2.45kg

717,53

593,00

Kompatibilni pribor: DS-1605ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1691ZJ-L, DS-1691ZJ-M, DS-1691ZJ, DS-1671ZJ-SD11, DS-1280ZJ-SD11

**DS-2DE4A425IW-DE**  
**4.8 mm to 120 mm**

HIKVISION

6321

**4.0 MP 25x MREŽNA IR PTZ DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 **@25-30fps**

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

Objektiv: **25x optički zum**, 16x digitalni zumIC osvetljenje: Smart diode **dometa do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz, Alarmni ulaz/izlaz x 2, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR), Smart Tracking**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus**

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svako)

Napajanje i potrošnja: 12VDC ili PoE, 18W Max

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V

Dimenzije i težina: 169 x 161 mm, Težina 2.45kg

814,33

673,00

Kompatibilni pribor: DS-1691ZJ-M, DS-1605ZJ, DS-1671ZJ-SD11, DS-1280ZJ-SD11, DS-1691ZJ-L, DS-1691ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, LAS60-57CN-RJ45, DS-1100KI, DS-1005KI





**DS-2DE3A400BW-DE,**  
**4 mm**

ColorVu

NOVO



HIKVISION

6916

**4.0 MP ColorVu Mrežna PTZ Kamera, 1/1.8" progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); 0 Lux with white light

Objektiv: 16× digitalni zum

Domet belog svetla: **do 30m**

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, RJ45 PoE, Slot za SD karticu do 512GB, integrisan zvučnik i mikrofoni, izlazno napajanje (12 VDC; &lt; 60 mA), Alarm 1/1, 1 RS-485, reset dugme,

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka. Podržava aktiviranje alarma za ljude i vozila.**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, EIS, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus, maske privatnosti**

PTZ: Rotacija PAN 350°, Tilt 0° to 90°, 300 preset pozicija, patrol modovi,

Napajanje i potrošnja: 12VDC 3.33 A ili PoE, 14W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, 6000 V Lightning Protection

Dimenzije i težina: 179.3 mm × 120 mm × 182 mm, Težina 1.125kg

324,28

268,00



**DS-2DE4225IW-DE**

HIKVISION

5936

**2.0 MP 25x MREŽNA IR PTZ DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 **@25-30fps**

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

Objektiv: **25x optički zum**, 16x digitalni zumIC osvetljenje: Smart diode **dometa do 100 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, Alarm ulaz/izlaz x1

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR)**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus**

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svako)

Napajanje i potrošnja: 12VDC ili PoE, 18W Max. 24W, 9W za osvetljenje

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V

Dimenzije i težina: 164,5 x 290 mm, Težina 2kg

650,98

538,00

Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-box, DS-1604ZJ, DS-1604ZJ-BOX-CORNER, DS-1604ZJ-pole, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DS-1604ZJ-corner, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1663ZJ, DS-1671ZJ-SDM9, DS-1681ZJ, DS-1619ZJ, DS-1660ZJ

**DS-2DE4425IW-DE**

HIKVISION

5273

**4.0 MP 25x MREŽNA IR BRZA DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 **@25-30fps**

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR

Objektiv: **25x optički zum**, 16x digitalni zumIC osvetljenje: Smart diode **dometa do 100 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45 PoE (802.3 at, class4), Slot za SD karticu do 256GB

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, pokrivanja/prskanja, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR), Dual-VCA**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus**

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svako)

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 2.0 A i PoE (802.3 at), 42.5 to 57 VDC, 0.6 A, class4, maksimum 18 W, uključujući 7W za IR

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V od groma

Dimenzije i težina: 164,5 x 290 mm, Težina 2kg

683,65

565,00

Kompatibilni pribor: DS-1618ZJ, DS-1673ZJ, DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-box, DS-1604ZJ, DS-1604ZJ-BOX-CORNER, DS-1604ZJ-pole, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DS-1604ZJ-corner, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1671ZJ-SDM9, DS-1663ZJ, DS-1681ZJ, DS-1619ZJ, DS-1660ZJ, DS-1667ZJ, DS-1682ZJ



**IP SPEED DOME  
DS-2DE7225IW-AE**

HIKVISION

5694

**2MP 25X Mrežna IR Brza Dome Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter

Interfejsi: Alarmni ulaz/izlaz 2/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, IP konflikt, HDD greška**

Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku)

Napajanje i potrošnja: 24V AC ili Hi-PoE, 40W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V

Dimenzije i težina: 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg

847,00

700,00

Kompatibilni pribor: DS-1604ZJ, DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-box, DS-1604ZJ-box-pole, DS-1604ZJ-box-corner, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1667ZJ, DS-1682ZJ, DS-1663ZJ, DS-1681ZJ, DS-1673ZJ, DS-1660ZJ, DS-1619ZJ

**IP SEED DOME  
DS-2DE7232IW-AE**

HIKVISION

5609

**2.0 MP 32 x MREŽNA IR BRZA KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

Objektiv: 32x optički zum, 16x digitalni zum

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter

Interfejsi: Alarmni ulaz/izlaz 2/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, CGI, Hikvision SDK...

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Pametno snimanje (ANR), Automatsko-praćenje**Alarm Trigger : **Detekcija pokreta, Alarm ulaz/izlaz, Pokrivanje/prskanje**

Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svako)

Napajanje i potrošnja: 24V AC ili Hi-PoE, 40W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V

Dimenzije i težina: 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg

1.076,90

890,00

Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-corner, DS-1602ZJ-pole, DS-1602ZJ-box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1100KI, DS-1005KI



**DS-2DF6A225X-AEL T5**

NOVO

HIKVISION

DarkFighter

7335

**2MP 25x IR Mrežna Brza Dome kamera, 1/1.8" progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON); B/W: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON)

Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum

Interfejsi: RJ45 10 M/100 M, Alarmni ulaz/izlaz 7/2, Audio ulaz/izlaz 1/1, Slot za SD karticu do 256GB, video izlaz BNC konektor

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265, H.264, MJPEG

Smart funkcije: **Detekcije: lica (do 30 istovremeno), vozila (broj registrarske tablice, model i boja), linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, pokreta, pametno snimanje (ANR), Dual-VCA, Automatsko praćenje**Alarm Trigger : **Detekcija pokreta, Alarm ulaz/izlaz, Pokrivanje/prskanje, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka**Ostale karakteristike: **140 dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, EIS, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus, 24 programabilnih maskiranja područja**

PTZ: Rotacija Pan 360°, Tilt -20° to 90°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda, 4 pattern skeniranja

Napajanje i potrošnja: 24 VAC ili Hi-PoE, 40W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do 70 °C, IP67, IK10, Zaštita od groma, prenaponska zaštita

Dimenzije i težina: Ø 231.1 mm x 355.6 mm, Težina 6kg

Kompatibilni pribor: DS-1663ZJ-P, DS-1604ZJ-Corner-P, DS-1682ZJ-P, DS-1604ZJ-Pole-P, DS-1667ZJ-P, DS-1673ZJ-P, DS-1604ZJ-BOXPOLE-P, DS-1662ZJ-P

2.203,41

1.821,00

**DS-2DE7A825IW-AEB**

NOVO



4K

HIKVISION

7280

**8MP 25x IR Mrežna PTZ kamera, 1/1.8" progressive scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 3840 x 2160

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON); B/W: 0.001 Lux@ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR

Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum

Interfejsi: RJ45 10 M/100 M, Alarmni ulaz/izlaz 2/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, Slot za SD karticu do 256GB

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG

Smart funkcije: **Detekcije: lica (do 5 istovremeno), detekcija prelaska linije, detekcija upada, detekcija ulaza u region, detekcija izlaska iz regiona, otkrivanje prtljaga bez nadzora, otkrivanje uklanjanja objekata, detekcija audio izuzetaka**

Smart tracking: Pametno praćenje, auto praćenje

Alarm Trigger : **Detekcija pokreta, Alarm ulaz/izlaz**Ostale karakteristike: **120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, EIS, funkcija odmagljivanja, EIS, 24 programabilnih maskiranja područja**

PTZ: Rotacija Pan 360°, Tilt -15° to 90°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda, 4 pattern skeniranja

Napajanje i potrošnja: 24 VAC, max. 42 W; Hi-PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, IK10, Zaštita od groma, prenaponska zaštita

Dimenzije i težina: Ø 220 mm x 363.3 mm, Težina 5kg

Kompatibilni pribor: DS-1663ZJ, DS-1667ZJ, DS-1662ZJ, DS-1661ZJ, DA-1619ZJ, DS-1619ZJ, DS-1604ZJ-BOX-CORNER, DS-1660ZJ, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DA-1604ZJ, DS-1673ZJ, DS-1604ZJ-BOX, DS-1602ZJ,

1.796,85

1.485,00





**DS-2TP31B-3AUF**

HIKVISION



6544

KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA, KAO I ZA DRUGE INDUSTRIJSKE SVRHE

**Dizajnirana je za otkrivanje povišene temperature sa velikom tačnošću u realnom vremenu.****Može se koristiti za proveru temperature u poslovnim zgradama, fabrikama, prodajnim objektima, stanicama, aerodromima, građevinarstvu, autoindustriji, i drugim javnim mestima.**

Čip: Uncooled Focal Plane Arrays

**Termalni modul:** rezolucija 160 × 120, min fokus 150mm, otvor blende F 1.1, širina područja 8~14μm**Monitor:** tip LCD, dijagonala 2,4" , rezolucija 320x240, boje Black hot, White hot, Rainbow, Ironbow**Termografija:** 3 tačke pravila (maksimalna, centralna i minimalna) temperature/a;**Merenje temperature:** 30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°**Distanca merenja:** D:S = 75:1**Baterija:** punjiva litijumska baterija, 8h neprekidnog rada**Funkcije:** podržava lasersko svetlo, zamenjiva memorijska kartica (8 - 128gb), termalna slika, jezik engleski**Interfejs:** mikro USB**Zaštita i otpornost:** IP54 sertifikat, otpornost na pad sa visine od 2m**Napajanje:** 3.7 V DC/0.4 A, potrošnja <1.2 W**Radna temperatura:** -10°C do 50°C,**Dimenzije:** 196 mm × 117 mm × 59 mm**Težina:** 350g**Oprema:** strujni adapter, USB kabl, 8gb memorijska kartica, korisničko uputstvo, disk, nosač oko ruke

1.191,85

985,00



**DS-2TD2617B-6/PA**

HIKVISION



6370

## KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA

**U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije.**

Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički)

Rezolucija: 160 × 120 (izlazna rezolucija slike 320 × 240), optički modul 2688 × 1520

Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)

Širina područja: 8~14μm

Objektiv: termalni 6,2mm, optički 8mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)

Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Interfejs: Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 128GB

Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, beli svetlosni alarm

Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB

Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj

Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)

Merenje temperature odstojanje: **sa udaljenosti 1.5-3m**

Merenje temperature: **30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°**

Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika

Napajanje i potrošnja: 12 VDC - max. 7.5 W, PoE - max 8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona

Dimenzije i težina: 358,3 x 113,5 x 115,2 mm, Težina 1,76kg

6.776,00

5.600,00

**DS-2TD2637B-10/P**

HIKVISION



6371

## KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA

**U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije.**

Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički)

Rezolucija: termalni modul 384 x 288, optički modul 2688 × 1520

Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)

Širina područja: 8~14μm

Objektiv: termalni 9,7mm, optički 4mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)

Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Interfejs: Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 256GB

Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte

Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB

Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj

Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)

Merenje temperature odstojanje: **sa udaljenosti 3-7m**

Merenje temperature: **30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°**

Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika

Napajanje i potrošnja: 24 VAC - max 9 W, 12 VDC - max. 9 W, PoE - max 9,5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona

Dimenzije i težina: 376,1 x 119,1 x 118,1 mm, Težina 1,82kg

12.705,00

10.500,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)**IP Fisheye  
DS-2CD6332FWD-IVS**

HIKVISION

3293

**Fisheye IP kamera**  
**Čip: 1/3" progressive scan CMOS 3Mpx**  
**Rezolucija snimanja:**  
**1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) ili 4 x PTZ (800 x 600, 25fps)**  
**Multikanalni mod:**  
**1 x fisheye (1536 x 1536, 20fps) i 1 x panoramic (1600 x 1200, 20fps) i 3 x PTZ (800 x 600, 20fps)**  
**Osetljivost:** 0.1 lux@F1.2, AGC on, WDR  
**Interfejsi:** 1x RJ45, 1 x RS-485, Slot za SD karticu do 128GB, Alarmni ulaz/izlaz 1/1, Audio ulaz/izlaz 1/1  
**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour  
**Mrežni standardi:** ONVIF, PSIA, CGI,  
 IC osvetljenje: Domet IC dioda do 15m  
**Opšte:** Napajanje: 12 V DC ± 10%, PoE (802.3af), 12 V DC ± 10%: Max. 9.3 W  
 PoE (802.3af): Max. 12.18 ,  
 Težina 1,4Kg

671,55

555,00

**DS-2CD6362F-IS 1.27mm**

HIKVISION



6144

**6 MP Network Fisheye kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS**  
**Rezolucija snimanja:** 3072 x 2048 @25fps  
**Osetljivost:** 0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.25 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux with IR  
**IC osvetljenje:** Smart diode domet do 15 metara, IR cut filter  
**Interfejsi:** Audio ulaz/izlaz 1/1 (3,5mm), Alarmni ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, 1x RS-485, Slot za SD karticu do 128GB, integrirani mikrofoni i zvucnik, reset dugme  
**Protokoli:** ARP, CP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, Bonjour  
**Mrežni standardi:** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI  
**Video kompresija:** H.264+/H.264/MJPEG  
**Smart funkcije:** 4 unapred definisane virtuelne linije, Detekcija upada, Grafički prikaz gustine posete u konfigurisanom području.  
**Prikazi:** Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Fisheye + Panorama + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ  
**Alarm Trigger :** Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija za mreže, IP konflikt adresa, nedozvoljeno logovanje, Hdd full, Hdd greška  
**Ostale karakteristike:** Digital WDR, 3D DNR, BLC  
**Napajanje i potrošnja:** DC 12 V ± 10%, 12W, PoE  
**Radna temperatura i nivo zaštite:** -10 °C do 50 °C,  
**Dimenzije i težina:** 164 x 152.8 x 43.8 mm, Težina 1,4kg




798,60

660,00




**Kompatibilni pribor:** DS-1280ZJ-DM25, DS-1281ZJ-DM25, DS-1273ZJ-DM25, DS-1283ZJ, DS-1271ZI-DM25





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>IP Fisheye</b> <b>DS-2CD2955FWD-I</b>				
  	5226	<b>Fisheye IP kamera</b> <b>Čip: 1/2,5" progressive scan CMOS 5Mpx,</b> <b>Rezolucija snimanja: 2560×1920 @30fps,</b> <b>Osetljivost: 0.01 lux@F1.2, AGC on, WDR 120dB,</b> <b>Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB,</b> <b>Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,</b> <b>Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI</b> <b>IC osvetljenje: Domet IC dioda do 8m,</b> <b>Opšte: Napajanje 12V DC,PoE, Potrošnja 7.5W, Radna temperatura -10 °C ~+40 °C,</b> <b>Dimenzije 119.9 x 41.2mm, Težina 600g</b>	324,28	268,00

## BOX - KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>iDS-2CD7046G0-AP</b>				
  	7070	<b>4MP DeepinView Moto Varifocal Box kamera</b> <b>Čip: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 4Mpx</b> <b>Rezolucija snimanja: 2560 × 1440</b> <b>Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) WDR 140 dB</b> <b>Interfejsi: 1 Vp-p kompozitni izlaz, 1 RJ45, slot za SD karticu do 256 GB</b> <b>Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS</b> <b>Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP</b> <b>Smart funkcije: Detekcija pokreta, alarm za neovlašćeno korišćenje video zapisa, dijagnoza kvaliteta videa. Detekcija prelaska linija, detekcija upada, detekcija ulaza u region, detekcija izlaska regiona, detekcija audio izuzetaka, detekcija promene scene, detekcija defokusa</b> <b>Napajanje i potrošnja: With F11:12 VDC ± 20%, 0.95 A, max 11.3 W, 24 VAC ± 20%, 0.49 A, max. 11.6 W, PoE: 802.3af, Type 1, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.3 W Without /F11:12 VDC ± 20%, 0.9 A, max. 10.8 W, 24 VAC ± 20%, 0.44 A, max. 10.4 W, two-core terminal block PoE: 802.3af, Type 1, Class 3, 36 V to 57 V, 0.33 A to 0.21 A, max. 11.6 W</b> <b>Dimenzije: 142.5 × 69.8 × 68 mm, težina: 730 g</b> <b>Kompatibilni pribor: DS-1269ZJ, DS-1299ZJ, DS-1214ZJ, DS-1293-ZJ, DS-1292ZJ, DS-1233ZJ, DS-2202ZJ</b>	966,79	799,00



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena  
(račun bez PDV)**DS-2XS6A25G0-I/CH20S40**  
**2.8mm****EXIR Fiksna Bullet Solarna 4G Mrežna kamera**

Solarna mrežna kamera namenjena za područja koja su nepristupačna za razvlačenje mreže i ostalih instalacija ili za mesta koja imaju zahtevnije okruženje i zahtevaju stabilnost uređaja.

**USKORO**

7228

Čip: 1/2.8" Progressive Scan CMOS  
 Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@30fps  
 Osetljivost: Color: 0.004 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR on  
 Optika: **2.8 mm @1.4**  
 Iluminator: **do 30 m**  
 Interfejsi: 1 x RS-485, Micro SD kartica do 256 GB, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, micro SIM kartica, taster za reset, ANR, NAS (NFS, SMB/CIFS)  
 Mobilna komunikacija: LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM  
 Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS  
 Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, Ehome  
 Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+  
 Događaji: **Motion detection, video tampering alarm, exception**  
 Smart: **Line Crossing Detection, Intrusion detection, Region entrance detection, Region exiting detection, Unattended baggage detection, Object removal detection, Scene change detection (smart podržano samo u full power modu)**  
 Ostale karakteristike: WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI  
 Napajanje: 12 VDC ± 20%  
 Radna temperatura i nivo zaštite: 0 °C to 45 °C, IP66  
 Dimenzije: 760 × 732.6 × 586.9 mm (dimenzije nakon sklapanja)  
 Težina: 10.164 kg

2.023,12

1.672,00



HIKVISION

**DS-2FSCH30****30 Ah Punjiva litijumska baterija**

Dimenzije baterije/pakovanja: 236 × 154 × 80 mm/280 × 170 × 218 mm  
 Radna temperatura: -20 °C to 60 °C (-20 °C to 45 °C dok se puni)  
 Tip baterije: **Litijumska**  
 Napon baterije: **10.8 V**  
 Kapacitet: **30 Ah**  
 Maks. napon punjenja baterije: 12.6 V  
 Životni vek baterije: više od **500** ciklusa  
 Težina: 3.3 kg  
 Materijal kućišta: Aluminijum  
 Zaštita: IP68 (1.5 m, 72 h)  
 Posедује grejač  
 Interfejs: 1 x RS-485, Ø5.5 mm koaksijalni naponski konektor, M8 avio konektor

**USKORO**

7639









860,31

711,00

HIKVISION












NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>HIKVISION HARD DISC WD10SPCX 1TB</b>				
	4666	WD Book Sata 1TB Blue Slim 6Gb/s, 2.5", 16MB, 5400RPM, Slim 7 mm	123,42	102,00
<b>HIKVISION HARD DISC WD10PURX-78 PURPLE 1TB</b>				
	3861	Western Digital, 1TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB	78,65	65,00
<b>HIKVISION HARD DISC WD20PURX-78 PURPLE 2TB</b>				
	4091	Western Digital, 2TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB	101,64	84,00
<b>HIKVISION HARD DISC WD30PURX-78 PURPLE 3TB</b>				
	3523	Western Digital, 3TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB	145,20	120,00
<b>HIKVISION HARD DISC WD40PURX-78 PURPLE 4TB</b>				
	4195	Western Digital, 4TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB	177,87	147,00
<b>HIKVISION HARD DISC WD60PURX-78 PURPLE 6TB</b>				
	3844	Western Digital, 6TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB	290,40	240,00
<b>WD82PURZ HARD DISK, 8TB</b>				
	6250	Western Digital, 8TB Purple, IntelliPower, SATA III, 7200RPM, 256MB	411,40	340,00
<b>DS-UTF64G-H1 SD KARTICA 64GB</b>				
	3911	Brzina čitanja do 25MB/s. Brzina upisa do 20MB/s. Dimenzije: 14.99 mm × 10.92 mm × 1.02 mm	22,99	19,00









NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>DS-3E0106P-E/M</b>   	7375	4 Portni brzi Ethernet neupravljivi POE switch 4 x 10/100Mbps PoE ports 2 x 10/100Mbps RJ45 ports Maksimum 30W po portu Switching Capacity : 1,6 Gbps Internal cashe: 768 Kbits Metalno kućište Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x POE budzet 38W Dimenzije: 145 mm x 25.6 mm x 68.45 mm Težina: 0.265 kg	50,82	42,00
<b>DS-3E0106HP-E</b>  	6683	Portovi: 1 x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3 x 10/100 Mbps PoE ports, 2 x 10/100 Mbps RJ45 ports Intelligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije, 6KV zaštita, Dizajniran za video transmisiju Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x MAC address table: 2 K Switching capacity: 1.2 Gbps Packet forwarding rate: 0.893 Mpps Interna keš memorija: 768 Kbits PoE standardi: port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt port 2-4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE power budget: 60 W Dimenzije: 145 mm x 25.6 mm x 68.45 mm Težina: 0.24 kg	61,71	51,00
<b>DS-3E0109P-E/M</b>  	5834	8 x 100M PoE ports and 1 x 100M Ethernet port Podržava: IEEE802.3at/af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x Distanca prenosa do 250m sa uključenim extend on prekidačem uz brzinu od 10Mb/s. Crveni portovi su većeg prioriteta. 6kV zaštita od prenapona Maksimalna snaga porta: 30W PoE budžet: 60W Dimenzije: 170 x 27,6 x 93,1 mm	77,44	64,00










NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>DS-3E0310HP-E</b>				
 <b>HIKVISION</b>	6705	<p>Portovi: 1 x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 7 x 10/100 Mbps PoE ports, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports Intelligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije, 6KV zaštita Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z PoE standardi: Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Ports 2 to 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at MAC address table: 16 K Switching capacity: 5.6 Gbps Packet forwarding rate: 4.166 Mpps Interna keš memorija: 4 Mbits PoE power budget: 110 W Dimenzije: 217.6 mm x 27.8 mm x 103.35 mm Težina: 0.55 kg</p>	130,68	108,00
<b>DS-3E0318P-E</b>				
 <b>HIKVISION</b>	4820	<p>16 x 10/100 Mbps Auto MDX PoE 2 x 1000 Mbps Combo port 4kV zaštita od prenapona PoE budžet 230W Podržava 802.3 AF/AT standarde do 30W snage po portu Dimenzije: 440 x 285 x 43mm</p>	278,30	230,00





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b><u>DS-3E0326P-E</u></b>				
  	6730	<p>Portovi:            24 × 10/100 Mbps PoE RJ45,            1 × Gigabit RJ45 port,            Gigabit SFP fiber optical port            4KV zaštita od prenapona            Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE802.3z            PoE standardi: IEEE 802.3af, IEEE802.3at            MAC address table: 4 K            Switching capacity: 8.8 Gbps            Packet forwarding rate: 6.55Mpps            PoE power budget: 370W, Max. 30 W za jedan port            Težina: 2.67 kg</p>	358,16	296,00
<b><u>DS-3E0520HP-E</u></b>				
  	6955	<p>Portovi:            12 × Gigabit PoE ports, 4 × Gigabit Hi-PoE PoE ports,            2 × Gigabit RJ45 port, 2 × Gigabit fiber optical ports            Inteligentno PoE rukovanje, 6KV zaštita od prenapona            Prenos velikog dometa do 300m za određene portove.            PoE čuvar za automatsko otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reaguju.            Hi-PoE standardi: IEEE 802.3at/af/bt            PoE standardi: IEEE 802.3at/af            Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z            MAC address table: 8 K            Switching capacity: 40 Gbps            Packet forwarding rate: 29.76 Mpps            Interna keš memorija: 4.1 Mbits            PoE power budget: 225 W            Portovi 1-4: 90W max port snaga, portovi 5-16: 30W            Dimenzije: 440 mm × 44 mm × 220.8 mm            Težina: 2.79 kg</p>	390,83	323,00
<b><u>DS-3E0528HP-E</u></b>				
  	6953	<p>Portovi:            20 × Gigabit PoE ports, 4 × Gigabit Hi-PoE PoE ports,            2 × Gigabit RJ45 port, 2 × Gigabit fiber optical ports            Inteligentno PoE rukovanje, 6KV zaštita od prenapona            Prenos velikog dometa do 300m za određene portove.            PoE čuvar za automatsko otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reaguju.            Hi-PoE standardi: IEEE 802.3at/af/bt            PoE standardi: IEEE 802.3at/af            Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z            MAC address table: 8 K            Switching capacity: 56 Gbps            Packet forwarding rate: 41.664 Mpps            Interna keš memorija: 4.1 Mbits            PoE power budget: 370 W            Portovi 1-4: 90W max port snaga, portovi 5-24: 30W            Dimenzije: 440 mm × 44 mm × 220.8 mm            Težina: 2.98 kg</p>	517,88	428,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)

6944

Dijagonala ekrana: 22"  
 Rezolucija: 1920×1080  
 Ugao vidljivosti: Horizontalni 178°, vertikalni 178°  
 Pozadinsko osvetljenje: TFT-LED  
 Osvetljenje: 250 cd/m<sup>2</sup>  
 Kontrast: 1000:1  
 Odziv: 5ms  
 Boja: 16.7M  
 Ulazi: HDMI 2.0, VGA  
 VESA standard  
 Integrirani zvučnici: 2x3W (Stereo)  
 Radna temperatura: -30°C do 85°C,  
 Napajanje i potrošnja: DC12V, 50/60Hz, do 25W  
 Težina: 3.5Kg  
 Lista pakovanja: napajanje, šrafovi (VESA), upustvo

148,83

123,00

Visoko pouzdane komponente za rad 24/7  
 MTBF: 50.000h



## OBJEKTIVI

TAMRON HIKVISION

NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cijena (gotovinski)

Cijena  
(račun bez PDV)

**OBJEKTIV**  
**M13VG2713IR**



6101

Fokalna dužina: 2,7-13mm  
 Raspon blende: F1.4 - 360  
 Montiranje sočiva: CS  
 Format: 1/2.7  
 Horizontalni i vertikalni ugao gledanja:  
 1/2.7 Wide 125.1°x 66.1°, Tele 26.7°x 15.2°  
 1/3 Wide 101.1° x 73.9°, Tele 22.3°x 16.8°  
 Minimalna radna udaljenost: 0.3m  
 Back focus (in air) 8.42mm  
 Težina: 90gr







133,58

110,40

TAMRON










NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>IP ZVUČNIK DS-PA0103-B</b>		IP zvučnik idealan za strimovanje audio podataka preko mreže ili sd kartice. Integriran mikrofon.  Mrežni interfejs: 10/100Base-TX self-adaptive network, RJ45 interface Protokoli: TCP, UDP, RTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, IGMP, HTTP Skladištenje podataka: Micro SD kartica do 32 GB Mikrofon ulaz: 0.2 Vms Zvučnik izlaz: 8 Vms Napajanje i potrošnja: PoE (IEEE 802.3af) maksimum 13W, 12 VDC, 1 A; 3.3 VDC, 1 A Zaštita: IP66 sertifikat Ima izvučen kabl sa RJ45 modulom. Materijal kućišta: legura aluminijuma i nerđajući čelik Dimenzija sa nosačem: 242 × 182 × 338.5 mm Radna temperatura: 0°C to 55°C Težina: 1.5 kg Verzija sa izvučenim kablom sa RJ45 modulom.		
	6749		623,15	515,00
<b>ŠTAMPAČ P-TOUCH E110</b>		Širina TZ trake: 6, 9 i 12mm ABC Tastatura LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji Ispis u najviše 2 linije Najveća visina slova za štampanje: 9mm Brzina štampe: 20mm/s Rezolucija štampe: 180 dpi Serijsko numerisanje 1-9 Podešavanje dužine etikete 30-300mm 9 različitih vrsta fontova, veličine 15 Horizontalni ili vertikalni ispis Manuali sekač Napajanje: <u>6 AAA baterija</u> *Dolazi u kompletu sa jednom TZe trakom kao uzorkom i uputstvom za upotrebu		
	4663		107,45	88,80
	<b>Kompatibilne P-Touch trake</b>			
Traka TZ2-211 Bela (6mm)	5813	Crna slova na beloj traci. Širina: 6mm	9,47	7,83
Traka TZ2-611 Žuta (6mm)	5814	Crna slova na žutoj traci. Širina: 6mm		
Traka TZ2-221 Bela (9mm)	5247	Crna slova na beloj traci. Širina: 9mm	10,87	8,98
Traka TZ2-621 Žuta (9mm)	5248	Crna slova na žutoj traci. Širina: 9mm		
Traka TZ2-231 Bela (12mm)	5249	Crna slova na beloj traci. Širina: 12mm	12,43	10,27
Traka TZ2-631 Žuta (12mm)	5250	Crna slova na žutoj traci. Širina: 12mm		
<b>Mikrofon za kamere DS-2FP2020</b>		Viisoko osetljiv omnidirekcionni mikrofoni. Osetljivost -34 dB. Prenos zvuka do 3.000 metara. SNR: 60dB. Nivo signala 2Vpp, 12Vdc. Dimenzije 78 x 28mm. Napajanje 12 VDC (9 V to 15 V).		
	5222		36,30	30,00
<b>MIKROFON SA KABLOM LY-501C</b>		Audio modul sa izvedenim konektorima. Napajanje 12 V DC		
	2584		4,01	3,31
<b>MIKROFON PLASTIČNI LY-502B</b>		Audio modul plastični sa trimmerom. Napajanje 12 V DC		
	2583		6,05	5,00



## PRATEĆA OPREMA









NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>MIKROFON METALNI LY-506</b> 	1937	Audio modul metalni sa trimenom. Napajanje 12 V DC	10,08	8,33
<b>PASIVNI UTP PREDAJNIK UTP-202-HD (par)</b> 	3632	<b>Univerzalni video balun.</b> Podržava analognu tehnologiju (400m); HDTVI (720p/1080p :200m); AHD (960H/720p :300m); HDCVI (720p :400m). Propusni opseg 0-50MHz. Impedansa : muški BNC 75ohms, UTP kabl 100ohms. Preporučena kategorija kabla cat 5e/6 . UTP kablovi u standardu 24-16 AWG (0,5-1,31mm). Impedansa 100±20Ω. Temperaturni uslovi 0-55C° . Relativna vlažnost 0-95%	6,96	5,75
<b>PASIVNI UTP PREDAJNIK DS-1H18 (par)</b> 	3502	<b>Pasivni video balun za HD-TVI kamere.</b> Podržava analognu tehnologiju do (400m); HD-TVI, HDCVI, AHD do (200m) prenosne daljine. Preporučena kategorija kabla Cat5/6.	7,26	6,00
<b>DS-1H05-T/E TRANSMITER</b> 	5673	Konverter analognog signala u digitalni signal. Maksimalna distanca transmisije je 500 metara. Podržava PoE(802.3af) funkciju. Ulaz: 1 RJ45, 1 BNC, Izlaz: 1 BNC Napajanje I potrošnja: 12V DC, ≤20W Temperaturni uslovi -10-55C°	127,05	105,00
<b>DS-1H05-R EKSTENDER</b> 	5938	Konverter analognog signala u digitalni signal. Maksimalna distanca transmisije je 500 metara. Podržava PoE(802.3af) funkciju. Ulaz: BNC, 1 BNC, Izlaz: RJ45 Interface & BNC Napajanje I potrošnja: 12V DC, Max 5W Temperaturni uslovi -10-55C°	127,05	105,00



## KUĆIŠTA I NOSAČI











NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>KUĆIŠTE ZA SPOLJNU MONTAŽU BK-1GH</b> 	2689	Kućište za spoljnu montažu sa grejačem i ventilatorom, nadstrešnica, termozaštićeno, Dimenzije: 260x100x75mm, 230Vac, bež boja, bočno otvaranje. Bez nosača.	31,30	25,87
<b>NOSAČ KUĆIŠTA BNS-1</b> 	2688	Nosač metalni sa prolazom za kabl, bež boje. Namenjen za kućište BK-1GH	12,10	10,00
<b>NOSAC BMT-6012</b> 	1941	Teleskopski nosač Izrađen od aluminijumske legure, pogodan za box kamere (osim IR kamera). Nosivost 5 Kg. Dimenzije: Φ30, 740-1250 mm. Težina: 590 g	21,78	18,00
<b>NOSAČ ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU BMT-16C-1</b> 	6783	Nosač box kamere plastični, bele boje.	3,99	3,30
<b>L NOSAČ ZA DOME KAMERE BMT-351</b> 	2690	Plastični L nosac za dome kamere. Prečnika 100mm. Bele boje.	4,84	4,00
<b>NOSAČ ZA BEAR BULLET KAMERE BA-3B</b> 	3636	<b>Metalni nosač za Bullet kamere,</b> bele boje. Dimenzije :100mm(V) x 130mm(Š) x35mm(D)	7,26	6,00



















NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>UNIVERZALNI NOSAČ KAMERE</b>				
<b><u>DS-1214ZJ</u></b>				
	5611	Aluminijumski nosač pogodan za box kamere i kućišta (univerzalno podešavanje).	50,82	42,00
<b>VERTIKALNI NOSAČ</b>				
<b><u>DS-1275ZJ-S-SUS</u></b>				
	5916	Nerđajući čelik sa površinskom obradom. Nerđajući čelik osigurava pouzdanu strukturu. Podesivi prečnik od 67 mm do 127 mm (2,64 "do 5") Dimenzije: 144 mm × 131.6 mm × 44.3 mm Težina: 760g	32,67	27,00
<b><u>VERTIKALNI NOSAČ</u></b>				
<b><u>DS-1275ZJ-SUS</u></b>				
	6220	Nerđajući čelik sa površinskom obradom. Nerđajući čelik osigurava pouzdanu strukturu. Podesivi prečnik od 67 mm do 127 mm (2,64 "do 5") Dimenzije: 127 mm × 46 mm × 250 mm Težina: 1480g	43,56	36,00
<b>ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE</b>				
<b><u>DS-1258ZJ</u></b>				
	3864	Zidni plastični nosač za dome kamere. <b>Podrška serije kamera: DS-2CD21XXF-I (S)</b>	8,47	7,00
<b>ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE</b>				
<b><u>DS-1272ZJ-110-TRS</u></b>				
	4705	Zidni metalni nosač za dome kamere. <b>Podrška serije kamera:</b> <b>DS-2CC55X2P(N)-IR, DS-2CE55X2P(N), DS-2CC5132P(N)-IRP, DS-2CE56D8T-ITME, DS-2CE56C0T-IRMF, DS-2CE56D0T-IRMF, DS-2CE56D7T-ITM, DS-2CE56D0T-IT3F, DS-2CE56D0T-IT3, DS-2CE71D8T-PIRL, DS-2CE56D8T-IT3, DS-2CE56H0T-ITMF, DS-2CE56H0T-IT3F, DS-2CD1143G0-I</b>	24,20	20,00
<b>ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE</b>				
<b><u>DS-1272ZJ-120</u></b>				
	5612	Materijal od legure aluminijuma sa površinskom obradom. Zid mora biti sposoban da nosi više od 3 puta koliko i ukupna težina kamere i nosača. Najveća nosivost nosača je 4,5 kg	24,20	20,00
<b>ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE</b>				
<b><u>DS-1273ZJ-130</u></b>				
	5353	Zidni metalni nosač za dome kamere. <b>Podrška serije kamera:</b> <b>DS-2CD7X3PF(NF)-E(I)(Z), DS-2CD793PFWF-E(I)(Z)</b> <b>DS-2CD793NFWF-E(I)(Z), DS-2CD7X4FWD-E(I)(Z)</b> <b>DS-2CD7XXF-E(I)(Z), DS-2CD783F-EP</b> <b>DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4112FWD-(I)</b> <b>DS-2CD4124F-(I), DS-2CD4132FWD-(I)</b>	26,62	22,00
<b>ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE</b>				
<b><u>DS-1273ZJ-130-TRL</u></b>				
	5755	Zidni metalni nosač za dome kamere. <b>Podrška serije kamera:</b> <b>DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-2CE55A2P(N)-VFIR3,</b> <b>DS-2CE55C2P(N)-VFIR3, DS-2CC5282P-IT3,</b> <b>DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CC5X2P(N)-IR1(IR3)</b> <b>DS-2CC51X2P(N)-IR1T(IR3T), DS-2CC5182DP-IR1(IR3)</b> <b>DS-2CC51X2P(N)-IR1(IR3), DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I</b>	30,25	25,00





## KUĆIŠTA I NOSAČI

**HIKVISION**

NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE</b> <b>DS-1273ZJ-135</b>				
	3705	Zidni metalni nosač za dome kamere. <b>Podržava serije kamera:</b> <b>DS-2CC52X1P(N)-VP, DS-2CC52X1P(N)-AVPIR2, DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S)</b>	26,62	22,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1259ZJ</b>				
	4888	Plastični plafonski nosač za kamere serije DS-2CDXX2F-I	6,05	5,00
<b>DOZNA ZA KAMERE</b> <b>BA-01</b>				
	5633	Razvodna kutija za spoljašnju montažu kamere, 131x131x51 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje.	3,63	3,00
<b>DOZNA ZA KAMERE</b> <b>BA-02</b>				
	5634	Razvodna kutija za unutrašnju montažu kamere, 120/50mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje.	2,18	1,80
<b>DS-1671ZJ-SD11</b>				
	6323	Ugradni nosač (bele boje) za plafon za PTZ kameru od 4 inča. Čelični materijal sa površinskim prskanjem. Magnetni dizajn olakšava instalaciju. Dimenzije: 233.3 mm × 85 mm. Težina: 640g; Nosivost: 4Kg	21,78	18,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-DM18</b>				
	4732	Metalni nosač za kamere serije DS-2CD21xxF-I	13,31	11,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-DM8</b>				
 <b>NOVO</b>	7403	Metalni nosač za dome kamere, dimenzije Φ126.7 mm × 35 mm	12,10	10,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-DM21</b>				
	5279	Metalni nosač za kamere: DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S)	14,52	12,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-DM21</b>				
	7525	Metalni nosač za kamere crni: DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S)	14,52	12,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-DM25</b>				
	5443	Metalni nosač za kamere: DS-2CD6362F-I(S)(V) DS-2CD6332FWD-I(S)(V)	14,52	12,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1281ZJ-DM27</b>				
	5442	Metalni nosač za kamere: DS-2CD2942F-IS, DS-2CD2942F-IWS	12,71	10,50
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1473ZJ-155</b>				
	5441	Metalni nosač za Dome kamere. <b>Odgovara za kamere: DS-2CD2723G0-IZS, DS-2CD2735FWD-IZS, DS-2CD2743G0-IZS, DS-2CD2755FWD-IZS, DS-2CD2785FWD-IZS</b>	42,35	35,00

**USKORO**



## KUČIŠTA I NOSAČI

HIKVISION





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>NOSAČ KAMERE ZA SPOLJNU MONTAŽU</b> <b>DS-1260ZJ</b> 	3761	<b>Razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere serije DS-2CE15x2P-VFIR3, DS-2CD22x2-I i DS-2CD26x2F-I H</b>	18,15	15,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-XS</b> 	4838	Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere. Prečnik je 100mm Odgovara za kamere: DS-2CE56D8T-ITME, DS-2CE16D8T-IT3E, DS-2CE56C0T-IRMF, DS-2CE56D0T-IRMF, DS-2CE56D7T-ITM, DS-2CE56F7T-ITM, DS-2CE56H0T-ITMF, DS-2CE16C0T-IT3F, DS-2CE16D0T-IRF, DS-2CE16D8T-IT, DS-2CE12D8T-PIRL, DS-2CE16D0T-IT3F, DS-2CE16D0T-IT5F, DS-2CE16D7T-IT3, DS-2CE16F7T-IT3, DS-2CE16H0T-IT3F, DS-2CE16H0T-IT5F	16,94	14,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-S</b> 	5113	Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere. Prečnik je 137mm Odgovara za kamere: DS-2CE56D0T-IT3F, DS-2CE56D0T-IT3, DS-2CE56D8T-IT3, DS-2CE56H0T-IT3F, DS-2CE16D0T-VFIR3F, DS-2CE16D8T-IT3Z, DS-2CE16H0T-IT3ZF	26,62	22,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-S</b> 	7524	Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere. Crne boje. Prečnik je 137mm Odgovara za kamere: DS-2CE56D0T-IT3F, DS-2CE56D0T-IT3, DS-2CE56D8T-IT3, DS-2CE56H0T-IT3F, DS-2CE16D0T-VFIR3F, DS-2CE16D8T-IT3Z, DS-2CE16H0T-IT3ZF	26,62	22,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-M</b> 	4434	Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere. Prečnik je 157mm Odgovara za kamere: DS-2CE71D8T-PIRL, DS-2CE56D0T-VFIR3F, DS-2CE56D8T-IT3Z, DS-2CE56H0T-IT3ZF	26,62	22,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-DM45</b> 	7534	Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere. Dimenzije $\phi 140$ mm x 40 mm	26,62	22,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-DM46</b> 	6551	Material Materijal od legure aluminijuma sa površinskom obradom Odgovara za kamere: DS-2CD2523G0-IS, DS-2CD2543G0-IS, DS-2CD2146G1-I	18,15	15,00

USKORO



## NOSAČI ZA PTZ KAMERE

HIKVISION











NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>Plafonski nosač</b> <b>DS-1663ZJ</b> 	4601	Plafonski nosač dužine 5,7cm za PTZ kamere HIKVISION	18,15	15,00
<b>Nosač za PanoVu</b> <b>DS-1668ZJ-P</b> 	6142	Boja platinasto siva. Pocinkovani čelik sa površinskim prskanjem. Kuka za sigurnosno uže olakšava postavljanje kamere. Dimenzije: 115 mm x 58 mm Težina: 620g; Nosivost: 20kg	18,15	15,00
<b>Plafonski nosač</b> <b>DS-1661ZJ</b> 	4600	Plafonski nosač dužine 20cm za PTZ kamere HIKVISION	30,25	25,00
<b>Nosač za PanoVu</b> <b>DS-1668ZJ(20)-P</b> 	6143	Boja platinasto siva. Pocinkovani čelik sa površinskim prskanjem. Kuka za sigurnosno uže olakšava postavljanje kamere. Dimenzije: 115 mm x 200 mm Težina: 1150g; Nosivost: 20kg	35,09	29,00
















## NOSAČI ZA PTZ KAMERE

**HIKVISION**

NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>Zidni nosač</b> <b>DS-1605ZJ</b>		5069 Zidni nosač za 4-inch PTZ Kamere Podržani modeli: DS-2DE4Ax20, DS-2DE4A425IW-DE, DS-2DE4A225IW-DE Boja: Hikvision bela Materijal: Aluminum Dimenzije: Φ 171.7mm × 158mm × 228.6mm Težina: 1120g	36,30	30,00
<b>Zidni nosač</b> <b>DS-1273ZJ-140</b>		6773 Zidni nosač za dome kameru DS-2CC51xxP(N)-VF Materijal od legure aluminijuma sa površinskim prskanjem lečenje. Zid mora biti u stanju da podrži više od 3 puta koliko i ukupna težina kamere i nosača Maksimalna nosivost nosača je 4,5 kg	26,62	22,00
<b>NOSAČ KAMERE</b> <b>DS-1280ZJ-SD11</b>		5228 Plafonski nosač za 4-inch PTZ Kamere Podržani modeli: DS-2DE4Ax20, DS-2DE4A425IW-DE, DS-2DE4A225IW-DE Boja: Hikvision bela Materijal: Aluminum Dimenzije: Φ 157.7mm × 39.7mm × 228.6mm Težina: 450g	18,15	15,00
<b>Poklopac za kameru</b> <b>SPEED DOME6</b>		5674 Metalni poklopac za PTZ kameru.	12,10	10,00
<b>Zidni nosač</b> <b>DS-1602ZJ</b>		3711 Zidni nosač za PTZ kamere HIKVISION	30,25	25,00
<b>Zidni nosač sa adapterom</b> <b>DS-1602ZJ CORNER</b>		3712 Zidni ugaoni nosač sa adapterom za PTZ kamere HIKVISION	43,56	36,00
<b>Zidni nosač</b> <b>DS-1604ZJ-BOX-POLE</b>		7162 Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom	116,16	96,00
<b>DŽOJSTIK ZA PTZ KAMERE</b> <b>DS-1005KI</b>	 	4126 Tastatura za kontrolu PTZ kamera Podržani sistemi: Windows XP/7/8/8.1/10 Interfejsi: USB 2.0, DirectX Kontrola: Džojstik (upravljivost 3 ose, rotacija, zoom) Tasteri: 15 programibilnih tastera Napajanje: 5V DC kroz USB Potrošnja: < 5W Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C Dimenzije: 167x177,5x116mm	238,37	197,00
<b>IP TASTATURA</b> <b>DS-1100KI</b>		1601 <b>7" TFT</b> ergonomski dizajniran ekran osetljiv na dodir sa rezolucijom 800x480 Speed dome, video dekodir & DVR kontrola 1-ch HD video stream dekodiranje 1080p Podrška za 15 korisnika, sa mogućnošću upravljanja sa 256 uređaja po svakom korisniku Kompatibilan sa DVR/DVS, matrix, network camera/dome, PC/DVR itd. <b>Audio ulaz</b> (1-ch, 3.5m) / <b>Audio izlaz</b> (1-ch, 3.5m), 1 RJ45, 1 RS-232, 1 RS-485, 1 USB2.0 (za skladištenje podataka i nadogradnju uređaja), 12V DC	1.105,94	914,00













NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b><u>F KONEKTOR KOMPRESIONI RG59 XL</u></b>				
 	1624	Profesionalni PPC F konektor za <b>RG59 kabl</b> . Pakovanje 50 kom.	0,472	0,390
<b><u>F KONEKTOR KOMPRESIONI RG6 XL</u></b>				
 	1625	Profesionalni PPC F konektor za <b>RG6 kabl</b> . Pakovanje 50 kom.	0,448	0,370
<b><u>F KONEKTOR KOMPRESIONI RG11 XL</u></b>				
 	1627	Profesionalni PPC F konektor za <b>RG11 kabl</b> .	2,989	2,470
<b><u>BNC NASTAVAK</u></b>				
	4447	BNC konektor. Nastavak ženski-ženski. Pakovanje 100 kom.	0,545	0,450
<b><u>BNC NA KRIMP RG59</u></b>				
	2534	BNC konektor za RG59 kabl na krimp. Pakovanje 100 kom.	0,605	0,500
<b><u>BNC MUŠKI- F ŽENSKI</u></b>				
	1795	BNC konektor muški F ženski. Pakovanje 100 kom.	0,605	0,500
<b><u>BNC NA LEMLJENJE SA ŠRAFOM</u></b>				
	3299	BNC konektor muški sa šraфом. Pakovanje 100 kom.	0,545	0,450
<b><u>BNC NA LEMLJENJE</u></b>				
	2560	BNC konektor muški na lemljenje. Pakovanje 100 kom.	0,545	0,450





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>ALAT KOMPRESIONI, ZA RG59, RG6</b>				
	1629	Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6 XL oznake.	38,24	31,60
<b>ALAT KOMPRESIONI, ZA RG59, RG6, RG11</b>				
	3796	Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6, RG11 XL oznake.	54,79	45,28
<b>KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE KOMPLET</b>				
	5790	Komplet sadrži: - LAN Tester RJ11, 12 i 45 - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45 - Alat za sečenje i skidanje izolacije - Torbica Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)	26,62	22,00
<b>KABLOVI mrežni</b>				
<b>UTP 24AWG CU LSZH CAT5E</b>				
	5978	Provodnički materijal: čvrsti goli bakar Izolacioni materijal: HDPE Omot: LSZH Boja: Siva Dužina: 305 m Na motalici.	0,505	0,417
<b>UTP 24AWG CU/CCA CAT5E</b>				
	5979	Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom Izolacioni materijal: HDPE Omot: PVC Boja: Siva Dužina: 305 m Na motalici.	0,230	0,190
<b>FTP 24AWG CU/CCA CAT5E</b>				
	5980	Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom Izolacioni materijal: HDPE Odvodna žica: aluminijum obložen bakrom Omot: PVC Boja: Siva Dužina: 305 m Na motalici.	0,294	0,243
<b>FTP 24AWG CU LSZH CAT5E</b>				
	5981	Provodnički materijal: čvrsti goli bakar Izolacioni materijal: HDPE Omot: LSZH Boja: Siva Dužina: 305 m Na motalici.	0,645	0,533
<b>UTP 23AWG CU LSZH CAT6</b>				
	5982	Provodnički materijal: čvrsti goli bakar Izolacioni materijal: HDPE Omot: LSZH Boja: Plava Dužina: 305 m Na motalici.	0,750	0,620





**UTP 23AWG CU/CCA**  
**CAT6**

5983

Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom  
 Izolacioni materijal: HDPE  
 Omot: PVC  
 Boja: Plava  
 Dužina: 305 m  
 Na motalici.

0,339

0,280

**U/FTP 23AWG CU LSZH**  
**CAT6**

5984

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar  
 Omot: LSZH  
 Boja: Plava  
 Dužina: 500 m  
 Na motalici.

0,980

0,810

**S/FTP CU LSZH**  
**CAT6A**

5985

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar  
 Širm: bakar  
 Omot: LSZH  
 Boja: Narandžasta  
 Dužina: 500 m  
 Drveni kotur.

0,967

0,799

**FTP CU/CCA**  
**sa sajlom**  
**CAT6**

5987

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar  
 Izolacioni materijal: HDPE  
 Omot: PE  
 Sajla: čelična žica  
 Boja: Crna  
 Dužina: 305 m  
 Drveni kotur.

0,847

0,700

**S/FTP CU LSZH**  
**CAT7**

5986

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar  
 Širm: bakar  
 Omot: LSZH  
 Boja: Narandžasta  
 Dužina: 500 m  
 Drveni kotur.

1,041

0,860

**S/FTP CU LSZH**  
**CAT7A**

6570

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar  
 Širm: bakar  
 Omot: LSZH  
 Boja: Narandžasta  
 Dužina: 500 m  
 Drveni kotur.

1,016

0,840

**MREŽNI KABL**  
**UTP Cat5 CCA 305m**

2625

Mrežni kabl UTP Cat5 CCA  
 Pakovanje 305m  
 Siva boja  
 Motalica.

0,218

0,180

**MREŽNI KABL**  
**UTP Cat6 Cu 305m**

2628

Mrežni kabl UTP Cat6 Cu  
 Pakovanje 305m  
 Plava boja  
 Motalica.

0,794

0,656

**MREŽNI KABL**  
**UTP Cat5E OUTDOOR CCAG 305m**

3490

Mrežni kabl UTP Cat5 CCAG za spoljnu montažu (outdoor),  
 pakovanje 305m, motalica, crni.

0,417

0,345

**MREŽNI KABL**  
**UTP Cat6E OUTDOOR CCAG 305m**

4266

Mrežni kabl UTP Cat6 CCAG za spoljnu montažu (outdoor),  
 pakovanje 305m, motalica, crni.

0,508

0,420

**MREŽNI KABL**  
**UTP Cat5E CCAG + SAJLA 305m**

3201

Mrežni kabl UTP Cat5 CCAG + SAJLA  
 pakovanje 305m, motalica, crni.

0,557

0,460

**MREŽNI KABL**  
**UTP Cat6E CCAG + SAJLA 305m**

3202

Mrežni kabl UTP Cat6 CCAG + SAJLA  
 pakovanje 305m, motalica, crni.

0,666

0,550





## KABLOVI koaksijalni



### KOAKSIJALNI KABL LSZH

**RG59 305m**



2780

Pakovanje 305m.  
Crna boja.  
Motalica.  
Halogen free.

0,424

0,350

### KOAKSIJALNI KABL

**RG59 305m**



0089

Pakovanje 305m.  
Crna boja  
Motalica.

0,363

0,300

### KOAKSIJALNI KABL

**RG59+2X0,50 E1 100m**



1800

Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,50  
Pakovanje 100m  
Crna boja.

0,508

0,420

### KOAKSIJALNI KABL

**RG59+2X0,75 100m**



4670

Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75  
Pakovanje 100m  
Crna boja.

0,710

0,587

### KOAKSIJALNI KABL

**RG59+2X0,50 E1 305m**



1879

Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,50  
Pakovanje 305m  
Crna boja  
Motalica.

0,598

0,494

### KOAKSIJALNI KABL

**RG59+2X0,75 305m**



0485

Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75  
Pakovanje 305m  
Crna boja  
Motalica.

0,750

0,620

### KOAKSIJALNI KABL

**RG59+2X0,75 305m LSZH**



1047

Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75  
Pakovanje 305m  
Crna boja  
Motalica  
Halogen free.

0,908

0,750

### KOAKSIJALNI KABL

**RG59+UTP Cat5 305m**



1044

Koaksijalni kabl RG59 + UTP Cat5  
Pakovanje 305m  
Crna boja  
Motalica.

0,984

0,813

### KOAKSIJALNI KABL

**RG6 305m**



0482

Koaksijalni kabl RG6 TRI-SHIELD  
Pakovanje 305m  
Bela boja  
Motalica.

0,278

0,230



## KABLOVI alarmni / zvučnički



### ALARMNI KABL

**6x0,25 100m**



1429


Pakovanje 100m.  
Bela boja.

0,363

0,300

### ZVUČNIČKI KABL

**2x0,75mm**



0076











CU, pakovanje 100m, bunt, crveno-crni.

0,203

0,168












NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b>NAPAJANJE</b> <b>XED-1212S</b>				
	1633	<b>Ulaz:</b> 90V-264V <b>Izlaz:</b> <b>12V , 1A</b> <b>Snaga:</b> 12W <b>Dimenzije:</b> 74 (D) x 46 (Š) x 30 (V) mm <b>Dužina izlaznog kablja:</b> 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor	6,05	5,00
<b>NAPAJANJE</b> <b>XED-2012S</b>				
	1382	<b>Ulaz:</b> 90V-264V <b>Izlaz:</b> <b>12V , 2A</b> <b>Snaga:</b> 24W <b>Dimenzije:</b> 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm <b>Dužina izlaznog kablja:</b> 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor	7,26	6,00
<b>NAPAJANJE</b> <b>XED-3013S</b>				
	1383	<b>Ulaz:</b> 90V-264V <b>Izlaz:</b> <b>12V , 3A</b> <b>Snaga:</b> 36W <b>Dimenzije:</b> 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm <b>Dužina izlaznog kablja:</b> 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor	11,25	9,30
<b>NAPAJANJE</b> <b>XED-5013S</b>				
	1384	<b>Ulaz:</b> 100V-240V <b>Izlaz:</b> <b>12V , 5A</b> <b>Snaga:</b> 60W <b>Dimenzije:</b> 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm <b>Dužina izlaznog kablja:</b> 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor	16,34	13,50
<b>NAPAJANJE</b> <b>XED-6013B</b>				
	3509	<b>Ulaz:</b> 100V-240V <b>Izlaz:</b> <b>12V , 6A</b> <b>Snaga:</b> 72W <b>Dimenzije:</b> 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm <b>Dužina izlaznog kablja:</b> 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor	20,57	17,00
<b>NAPAJANJE</b> <b>XED-RZ120200GJ</b>				
	4895	<b>Ulaz:</b> 90-264V AC 47~63Hz <b>Izlaz:</b> <b>12V, 2A</b> <b>Snaga:</b> 24W <b>Dimenzije:</b> 148 (D) x 55 (Š) x 36,5 (V) mm <b>Težina:</b> 153gr	9,68	8,00
<b>9-KANALNO NAPAJANJE</b> <b>XED-10A12VX-9L</b>				
	5435	<b>Snaga :</b> 120W <b>Ulaz :</b> 100~240V 50~60Hz <b>Izlaz :</b> <b>12V 10A</b> 9 kanala <b>Dimenzije :</b> 237*213*70mm <b>Neto težina :</b> 1800g <b>Napomena:</b> Sadrži AC kabl	79,86	66,00
<b>18-KANALNO NAPAJANJE</b> <b>XED-15A12VX-18L</b>				
	5114	<b>Snaga:</b> 180W <b>Ulaz :</b> 100~240V 50~60Hz <b>Izlaz :</b> <b>12V 15A</b> 18 kanala <b>Dimenzije :</b> 240*218*70mm <b>Neto težina :</b> 2300g <b>Napomena:</b> Sadrži AC kabl	91,96	76,00
<b>DC KABL-MUŠKI</b>				
	1387	DC utikač-muški	0,48	0,40
<b>DC KABL-ŽENSKI</b>				
	5044	DC utikač-ženski	0,48	0,40





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cijena (gotovinski)	Cijena (račun bez PDV)
<b><u>DC KONEKTOR MUŠKI</u></b>				
	3425	DC konektor Muški	0,83	0,69
<b><u>DC KONEKTOR ŽENSKI</u></b>				
	4197	DC konektor ženski.	0,83	0,69
<b><u>DC RAZDELNIK 1-4</u></b>				
	1388	1 DC utičnica - 4 DC utikača	2,01	1,66
<b><u>DC RAZDELNIK 1-8</u></b>				
	1389	1 DC utičnica - 8 DC utikača	4,01	3,31
<b><u>TRAFO ZA NAPAJANJE KAMERA</u></b>				
	1935	Ulaz: 230 V AC Izlaz: 24 V AC Snaga: 70 VA Dimenzije: 100 š, 65 v, 70 d	29,22	24,15
<b><u>TRAFO ZA NAPAJANJE KAMERA</u></b>				
	5812	Ulaz: 230 V AC Izlaz: 24 V AC Snaga: 120W/5A Dimenzije: 98 š, 80 v, 78 d	39,93	33,00
<b><u>NDR-120-24 MEAN WELL NAPAJANJE</u></b>				
	5238	Broj naponskih izlaza 1, Izlazni napon 24V/AC, Izlazna struja 5A, Ulazni nominalni napon 100-240V, Snaga napajanja 120W, Napon proboja izolacije 3kV ,MTBF=456300 h Raspon temperaturnih uslova -20 °C do 70 °C Dimenzije: 113.5mm x 40mm x 125.2mm	60,02	49,60

