

NOVO

HIKVISION®

KONTROLA PRISTUPA



www.antenall.me

SADRŽAJ

| | |
|---------------------------------|----|
| Kontroleri kontrole pristupa | 2 |
| Čitači | 4 |
| Terminali za prepoznavanje lica | 7 |
| Exit tasteri | 8 |
| Električne brave i prihvatnici | 9 |
| Ostala dodatna oprema | 11 |

NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

CIJENA EUR
(gotovinski)

CIJENA EUR
(račun bez PDV)

DS-K2601T



HIKVISION®

Network Access Controller

Processor: 32-bit

Capacity: 16M

Uplink interfejs: TCP/IP, RS-485

Downlink interfejs: RS-485, Wiegand (W26/W34)

Skladištenje: 100.000 kartica, proširivo do 200.000; access control događaja 300.000, proširivo do 600.000

Led indikator: za napajanje, za komunikacije, za radni status

6595 Ugrađen sat: da

Interfejsi za čitače kartica: 2 interfejsa RS485 i 2 interfejsa Wiegand

Ulazni interfejsi: 4 x alarmni, 1 x senzor vrata, 1 x exit dugme, 2 x case ulaza, 1 x tamper alarm

Izlazni interfejs: 1 x relej zaključavanja, 2 x Alarmni Relej

Radna temperatura: -20°C to +65°C

Vlažnost: 10% to 90% nekondenzujuće

Dimenzije: 370mm x 345mm x 90 mm

Napajanje: DC 12V/1A

Potrošnja: ≤4W do ≤50W

298,87

247,00

DS-K2602T



HIKVISION®

Network Access Controller

Processor: 32-bit

Capacity: 16M

Uplink interfejs: TCP/IP, RS-485

Downlink interfejs: RS-485, Wiegand (W26/W34)

Skladištenje: 100.000 kartica, proširivo do 200.000; access control događaja 300.000, proširivo do 600.000

Led indikator: za napajanje, za komunikacije, za radni status

6611 Ugrađen sat: da

Interfejsi za čitače kartica: 4 interfejsa RS485 i 4 interfejsa Wiegand

Ulazni interfejsi: 4 x alarmni, 2 x senzor vrata, 2 x exit dugme, 4 x case ulaza, 1 x tamper alarm

Izlazni interfejs: 2 x relej vrata, 4 x Alarmni Relej

Radna temperatura: -20°C to +65°C

Vlažnost: 10% to 90% nekondenzujuće

Dimenzije: 370mm x 345mm x 90 mm

Napajanje: DC 12V/1A

Potrošnja: ≤4W do ≤100W

329,12

272,00

DS-K2604T



HIKVISION®

Network Access Controller

Processor: 32-bit

Capacity: 16M

Uplink interfejs: TCP/IP, RS-485

Downlink interfejs: RS-485, Wiegand (W26/W34)

Skladištenje: 100.000 kartica, proširivo do 200.000; access control događaja 300.000, proširivo do 600.000

Led indikator: za napajanje, za komunikacije, za radni status

6596 Ugrađen sat: da

Interfejsi za čitače kartica: 8 interfejsa RS485 i 4 interfejsa Wiegand

Ulazni interfejsi: 4 x alarmni, 4 x senzor vrata, 4 x exit dugme, 8 x case ulaza, 1 x tamper alarm

Izlazni interfejs: 4 x relej vrata, 4 x Alarmni Relej

Radna temperatura: 20°C to +65°C

Vlažnost: 10% to 90% nekondenzujuće

Dimenzije: 370mm x 345mm x 90 mm

Napajanje: DC 12V/1A









Potrošnja: ≤4W do ≤100W

410,19

339,00

| NAZIV ARTIKLA | Kat.br. | Karakteristike | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|----------------|---------|--|----------------------------|-------------------------------|
| DS-K1A802AMF-B | | <p>Terminal za praćenje radnog vremena sa otiskom prstiju</p> <p>Operativni sistem: Linux</p> <p>Ekran: LCD-TFT, dijagonale 2.4-inča</p> <p>Kapacitet kartice: 3000</p> <p>Kapacitet otisaka prstiju: 3000, 1:N režim precizno i brzo prepoznavanje otiska prsta (trajanje prepoznavanja < 1 s)</p> <p>Kapacitet događaja: 100.000</p> <p>Interfejs: 1, 1 x USB</p> <p>Autentikacija:</p> <p>Tip kartice Mifare 1 kartica</p> <p>Udaljenost čitanja kartice 0 do 5 cm</p> <p>7630 Trajanje čitanja kartice < 1 s</p> <p>Modul otiska prsta: Optički modul otiska prsta</p> <p>Režim za poređenje otiska prsta 1:1 i 1:N</p> <p>Trajanje prepoznavanja otiska prsta < 1 s</p> <p>Otisak prsta FAR ≤ 0,001 %</p> <p>FRR otiska prsta ≤ 0,01 %</p> <p>Napajanje: 5 VDC/1 A</p> <p>Radna temperatura: -10 °C to +55 °C</p> <p>Radna vlažnost: 10 to 90% (bez kondenzacije)</p> <p>Dimenzije: 140 mm × 155 mm × 30 mm</p> <p>Unutrašnja upotreba.</p> | 182,71 | 151,00 |



| NAZIV ARTIKLA | Kat.br. | Karakteristike | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|---|---------|---|----------------------------|-------------------------------|
| DS-K1108AM | | <p>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - Mifare 13,56Mhz</p> <p>Procesor: high-speed 32-bit Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID poševanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Audio upozorenje: Beeper</p> | | |
|  | 7136 | <p>LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 123mm × 88mm × 21mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p> | 45,98 | 38,00 |
|  | | | | |
| DS-K1108AMK | | <p>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - Mifare 13,56Mhz</p> <p>Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID poševanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Tastatura: 12 dugmića (0-9, *, #) Audio upozorenje: Beeper</p> | | |
|  | 6959 | <p>LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 123mm × 88mm × 21mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p> | 60,50 | 50,00 |
|  | | | | |
| DS-K1108AE | | <p>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - EM card 125Khz</p> <p>Procesor: high-speed 32-bit Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID poševanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Audio upozorenje: Beeper</p> | | |
|  | 7267 | <p>LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 123mm × 88mm × 21mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p> | 45,98 | 38,00 |
|  | | | | |
| DS-K1108AEK | | <p>Čitač Kartica Za Kontrolu Pristupa - EM card 125Khz</p> <p>Domet čitača: ≤50mm (≤1.97") ID poševanja: preko DIP Switch Komunikacioni interfejs: RS-485/ Wiegand (W26, W34) protocol, and OSDP protocol (podesiv preko DIP Switch) Tastatura: 12 dugmića (0-9, *, #) Audio upozorenje: Beeper</p> | | |
|  | 7277 | <p>LED Indikator: napanjanje i status Tamper alarm: podržava Zaštita: IP65 sertifikat Instalacija: Zidna instalacija Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤2W Dimenzije: 123mm × 88mm × 21mm Radna temperatura: -20°C to +65°C Radna vlažnost: 10% to 90%</p> | 60,50 | 50,00 |
|  | | | | |

NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

CIJENA EUR
(gotovinski)

CIJENA EUR
(račun bez PDV)

DS-K1201EF



Obradite 32-bitni procesor visokih performansi
Optički modul za otiske prstiju,
Kapacitet otiska prsta 5000, modul za čitanje EM kartica,
mod komunikacije RS-485, Brzina prenosa 19200bps-N-8-1, Stopa lažnog prihvatanja (FAR) ≤ 0,001%, Stopa lažnog odbijanja (FRR) ≤ 0,01%,
Režim upoređivanja 1: 1/1: N., Vreme poređenja 1: 1 ≤ 1 s; 1: 3000 ≤ 1,5 s,
6913 LED indikator napajanja / komunikacije, Prompt Buzze, Alarm Tamper alarm × 1,
Detekcija/očitavanje kartice 3-10cm, Napajanje 12 VDC ± 10%, Radna temperatura -40 ° C do 70 ° C (-40 ° F do 158 ° F), Radna vlažnost 10% do 90% (bez kondenzacije), Dimension 62 mm × 132 mm × 44 mm (2.44" × 5.20" × 1.73"),
Nivo zaštite IP65, Montaza na zid.

106,48

88,00

HIKVISION®

DS-K1201AMF



Obradite 32-bitni procesor visokih performansi, Optički modul za otiske prstiju,
Kapacitet otiska prsta 5000, modul za čitanje MF kartica,
mod komunikacije RS-485, Brzina prenosa 19200bps-N-8-1, Stopa lažnog prihvatanja (FAR) ≤ 0,001%, Stopa lažnog odbijanja (FRR) ≤ 0,01%,
7669 Režim upoređivanja 1: 1/1: N., Vreme poređenja 1: 1 ≤ 1 s; 1: 3000 ≤ 1,5 s,
LED indikator napajanja / komunikacije, Prompt Buzze, Alarm Tamper alarm × 1,
Detekcija/očitavanje kartice 3-10cm, Napajanje 12 VDC ± 10%, Radna temperatura -40 ° C do 70 ° C (-40 ° F do 158 ° F), Radna vlažnost 10% do 90% (bez kondenzacije), Dimension 62 mm × 132 mm × 44 mm (2.44" × 5.20" × 1.73"),
Nivo zaštite IP65, Montaza na zid.

106,48

88,00

HIKVISION®

DS-K1F100-D8E



Frekvencija očitavanja sa frekvencijske kartice: 13.56 MHz i 125 kHz,
Tip kartice Standardna IC kartica, CPU kartica, ID (EM) kartica
PSAM kasete za kartice: dve,
5511 Protokoli ISO 14443 tip A / B standard i ISO 7816 standard,
Interfejs USB 2.0, bez dražvera- free,
LED Indikator za napajanje i status komunikacije,
Nadogradivost na mreži, Radna temperatura od -20 do 65 ° C, Radna struja 200 mA,
Dimenzije 4,6 k 2,66 k 0,56 " / 117 k 67,5 k 14,3 mm, Težina 87,6 g,

58,08

48,00

HIKVISION®

DS-K1F820-F







Čitač otiska prsta-optičko, crveno pozadinsko osvetljenje
Rezolucija 508 dpi, Veličina predloška otiska prsta 256 × 288 (piksela),
Komunikacioni interfejs USB 2.0, Radni napon 5 VDC, 200 mA, Radna temperatura
6915 -30 ° C do + 70 ° C, Radna
vlažnost 20% do 80%, Dimenzija (D * Š * V) 100 mm × 48 mm × 35 mm (3,9 "× 1,9" × 1,4 "),
Procesori 32bit MCU.

108,90

90,00

HIKVISION®

| NAZIV ARTIKLA | Kat.br. | Karakteristike | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|---|---------|--|----------------------------|-------------------------------|
| DS-K1T801M   | | Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i šifri Mifare kontrola na 13.56Mhz Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimezije: 126.5mm × 94.5mm × 24mm | 48,40 | 40,00 |
| DS-K1T801E   | | Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom Procesor: 32-bit processor Podržava do 3000 kartica i šifri EM Card Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -20°C do 65°C Dimezije: 126.5mm × 94.5mm × 24mm | 48,40 | 40,00 |

NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

CIJENA EUR
(gotovinski)

CIJENA EUR
(račun bez PDV)

DS-K1T331W



HIKVISION®

Terminal Za Prepoznavanje Lica

Operativni sistem: Linux
Ekran: na dodir, dijagonale 3.97-inča
Kapacitet kartice: 1.500 kad se konektuje eksterni čitač
Kapacitet događaja: 150.000
Kapacitet zapamćenih lica: 300
Distanca prepoznavanja: 0.3 m do 1.5 m
Brzina prepoznavanja: < 0.2 s
Mrežni interfejs: 10/100 Mbps
Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom i širokim dinamičkim opsegom
Komunikacija: TCP/IP, Wi-Fi
Interfejs: USB × 1, električna brava × 1, kontakt vrata × 1, tamper × 1, exit dugme × 1, RS-485 × 1
Napajanje: 12 V, 1.5 A, 18 W
Radna temperatura: -10 °C to +50 °C
Radna vlažnost: 10 to 90% (bez kondenzacije)
Dimenzije: 120 mm × 110 mm × 23 mm
Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

6606

271,04

224,00

DS-K1T671MF



HIKVISION®

Terminal Za Prepoznavanje Lica

Operativni sistem: Linux
Ekran: na dodir, dijagonale 7-inča, rezolucije 1024 × 600
Prepoznavanje: lice i otisak prsta
Kapacitet kartice: 6.000
Kapacitet događaja: 50.000
Kapacitet zapamćenih lica: 5.000
Kapacitet otiska prstiju: 5000
Distanca prepoznavanja lica: 0.3 m do 3 m
Brzina prepoznavanja: < 0.2 s
Mrežni interfejs: 10/100/1000 Mbps
Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom, WDR
Komunikacija: TCP/IP
Interfejs: mrežni × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, alarm izlaz × 1, alarm ulaz × 2, brava × 1, kontakt vrata × 1, exit dugme × 1, tamper × 1
Tip kartice: M1 card
Napajanje: 12 VDC/2 A
Radna temperatura: -30 °C to +60 °C
Radna vlažnost: 0 to 90% (bez kondenzacije)
Dimenzije: 290 mm × 116,5 mm × 33 mm

6607

1017,61

841,00

DS-K1T680DF-E1



HIKVISION®

Terminal Za Prepoznavanje Lica

Operativni sistem: Linux
Kamera: 2 Mpx sa dvostrukim objektivom
Ekran: na dodir, dijagonale 8-inča sa dizajnom bez ivica i okvira
Prepoznavanje: lice, otisak prsta, kartica (tag) i QR kod
Kapacitet kartice: 100,000
Kapacitet događaja: 150,000
Kapacitet zapamćenih lica: 100,000
Kapacitet otiska prstiju: 10,000
Distanca prepoznavanja lica: 0.3 m do 3 m, brzina čitanja: < 0.2 s
Moguća dvosmerna komunikacija sa sa unutrašnjom jedinicom i master stanicom, konfiguracija putem Web klijenta i mobilnog klijenta
Mogućnost evidencije radnog vremena
Mrežni interfejs: 10/100/1000 Mbps
Podrška: ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP
Interfejs: mrežni × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, alarm izlaz × 1, alarm ulaz × 2, brava × 1, kontakt vrata × 1, exit dugme × 1, tamper × 1
Tip kartice: Mifare, DESfire kartica, Felica kartica
Napajanje: 12-24 VDC, 3 A, Standard PoE
Radna temperatura i vlažnost: -30 °C to +60 °C, 0 to 90% (bez kondenzacije)
Dimenzije: 127.3 mm × 232.1 mm × 23.5 mm

7421

1413,28

1.168,00

Exit tasteri

HIKVISION

NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

CIJENA EUR
(gotovinski)

CIJENA EUR
(račun bez PDV)

DS-K7P05



Taster za otvaranje električne brave
Dimenzije: 86(V)*50(Š)*44(D) mm
Kontakt: NO/NC/COM
6538 Radni Napon: 36VDC (Max)
Radna Struja: 8A (Max)
Materijal: Kućište od nerđajućeg čelika, metalno dugme
Trajanje: 500.000 otvaranja

29,04

24,00

HIKVISION

DS-K7P03



- Dimenzije (dkškv): 86 mm x 86 mm x 25,7 mm (3,39" x 3,39" x 1,01").
- Ulazni napon: 12 VDC.
- Radna struja: 40 mA (stanje pripravnosti), 70 mA (radno stanje).
- Trenutna oCijENA1 A @ 30 VDC.
- Izlazni kontakt: NO / NC / COM kontakt.
- Panel: nerđajući čelik.
- Test starenja: Već je prošao 1 milion puta test starenja.
- Pogodna vrata: Sve vrste uskih okvira vrata.
- Radna temperatura: -20 ° C do 50 ° C (-4 ° F do 122 ° F).
- Radna vlažnost: 0 do 95%; relativna vlažnost).
- Opseg detekcije (podesiv): 40 mm do 120 mm (1,57 do 4,72 ").
- Vremensko kašnjenje: 1 do 25 s (podesivo)
- Status LED indikatora: Zelena / crvena LED označava rad / stanje pripravnosti.
- Težina proizvoda: 0,2 kg (0,44 lb)

6608

27,83

23,00

HIKVISION

DS-K7P04



- Dimenzije (dkškv): 90 mm x 35 mm x 37,7 mm (3,54" x 1,38" x 1,48 ").
- Ulazni napon: 12 VDC.
- Radna struja: 40 mA (stanje pripravnosti), 70 mA (radno stanje).
- Trenutna oCijENA1 A @ 30 VDC.
- Izlazni kontakt: NO / NC / COM kontakt.
- Panel: nerđajući čelik.
- Test starenja: Već je prošao 1 milion puta test starenja.
- Pogodna vrata: Sve vrste uskih okvira vrata.
- Radna temperatura: -20 ° C do 50 ° C (-4 ° F do 122 ° F).
- Radna vlažnost: 0 do 95%; relativna vlažnost).
- Opseg detekcije (podesiv): 40 mm do 120 mm (1,57 do 4,72 ").
- Vremensko kašnjenje: 1 do 25 s (podesivo)
- Status LED indikatora: Zelena / crvena LED označava rad / stanje pripravnosti.
- Težina proizvoda: 0,18 kg (0,40 lb)

6539

26,62

22,00

HIKVISION

DS-K7PEB



Pogodno za vrata: izlazna vrata, hitna vrata
Izbor materijala: vatrootporni materijal,
7121 peskarenje završeno, Izlazni kontakt: NO/NC/COM
Nazivna struja: 3A @ 36VDC Maks, Dimenzije: 86 (D) k 86 (Š) k 50 (V) (mm)
Boja zelena, Radna temperatura: -10 do +55
(14F do 131F), Radna vlažnost: 0% do 95% (relativna vlažnost), Težina: 0,2 kg

27,83

23,00

HIKVISION

Električne brave i prihvatalnici

HIKVISION

| NAZIV ARTIKLA | Kat.br. | Karakteristike | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|---|---------|--|----------------------------|-------------------------------|
| EL. PRIHVATNIK LEVI | | | | |
|  | | Levi Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata) Sila držanja 4000N. Radna temperatura: -15°C / +40°C Dubina kućišta: 3mm Visina kućišta 9mm Radi na AC/DCAC: 5-12V DC:2-14V | 30,25 | 25,00 |
| kataloški broj / 3877 | 3877 |  OPENERS & CLOSERS Secure locking solutions | | |
| EL. PRIHVATNIK DESNI | | | | |
|  | | Desni Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata) Sila držanja 4000N. Radna temperatura: -15°C / +40°C Dubina kućišta: 3mm Visina kućišta 9mm Radi na AC/DCAC: 5-12V DC:2-14V | 30,25 | 25,00 |
| kataloški broj / 3876 | 3876 |  OPENERS & CLOSERS Secure locking solutions | | |
| EL. PRIHVATNIK ALU i PVC | | | | |
|  | | JIS Elektromagnetni Prihvatnik (ALU i PVC vrata) Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12-24 AC/DC, štelujući, 580 mA - 1160 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani. | 42,97 | 35,51 |
| kataloški broj / 1991 | 1991 |  | | |
| EL. PRIHVATNIK FAIL SAFE | | | | |
|  | | JIS Elektromagnetni prihvatnik, Fail Safe – za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično). Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući. BEZ PREDNJE PLOČE. UPOZORENJE: Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja u toku otključavanja. | 54,45 | 45,00 |
| kataloški broj / 3799 | 3799 |  | | |
| JIS 902G ploča za montažu prihvatnika | | | | |
|  | | Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatnika Fail Safe. Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G) | 8,47 | 7,00 |
| kataloški broj / 3800 | 3800 |  | | |
| EL. PRIHVATNIK | | | | |
|  | | CISA Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata) Elektromagnetni prihvatnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna montaža | 44,17 | 36,50 |
| kataloški broj / 3010 | 3010 |  | | |
| ČEONA PLOČA za el. Prihvatnik | | | | |
|  | | CISA Čeona Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog prihvatnika | 9,08 | 7,50 |
| kataloški broj / 3011 | 3011 |  | | |

Električne brave i prihvatnici

HIKVISION®




| NAZIV ARTIKLA | Kat.br. | Karakteristike | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|---|---------|---|----------------------------|-------------------------------|
| ČEONA PLOČA (DESNA) JIS 903 G L ploča  | | Desna Čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike. NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika | 14,52 | 12,00 |
| kataloški broj / 3012 | 3012 | | | |
| ČEONA PLOČA (LEVA) JIS 903 G L ploča  | | Leva Čeona ploča za elektromagnetne prihvatnike. NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatnika | 14,52 | 12,00 |
| kataloški broj / 3013 | 3013 | | | |
| EL. BRAVA MLSH01  | | Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg. | 104,35 | 86,24 |
| kataloški broj / 3014 | 3014 | | | |
| NOSAČ EL. magnetne brave LZ B1012A  | | Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01 | 39,55 | 32,69 |
| kataloški broj / 3015 | 3015 | | | |
| EL. BRAVA MLS300H  | | Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 150 kg. | 94,79 | 78,34 |
| kataloški broj / 3361 | | | | |
| NOSAČ EL. magnetne brave B1022A  | | Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H. | 35,24 | 29,12 |
| kataloški broj / 3362 | | | | |
| EL. BRAVA DS-K4H188S  | | Elektromagnetna brava za drvena, metalna i PP vrata Napajanje: 12 VDC Nosivost: do 180 kg | 72,60 | 60,00 |
| kataloški broj / 6418 | | | | |
| NOSAČ ZA EL. BRAVU DS-K4H188-LZ  | | Nosač za bravu DS-K4H188S | 30,25 | 25,00 |
| kataloški broj / 6419 | | | | |

HIKVISION®




HIKVISION®

Električne brave i prihvatnici

HIKVISION®

| NAZIV ARTIKLA | Kat.br. | Karakteristike | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|---|---------|---|----------------------------|-------------------------------|
| EL. BRAVA DS-K4H258S  | | Elektromagnetna brava za drvena, metalna I PP vrata Napajanje: 12 VDC Nosivost: do 280 kg Posедује ugrađen LED indikator za status vrata | 72,60 | 60,00 |
| HIKVISION® | | | | |
| kataloški broj / 6417 | | | | |
| NOSAC ZA EL. BRAVU DS-K4H258-LZ  | | Nosac za bravu DS-K4H258S. | 30,25 | 25,00 |
| HIKVISION® | | | | |
| kataloški broj / 6416 | | | | |
| Automat za vrata TS compact EN2-4  | | Automat za zatvaranje vrata, TS kompakt, EN2-4. | 40,64 | 33,59 |
| kataloški broj / 3017 | | | | |

Ostala dodatna oprema

| NAZIV ARTIKLA | Kat.br. | Karakteristike | CIJENA EUR (gotovinski) | CIJENA EUR (račun bez PDV) |
|--|---------|--|----------------------------|-------------------------------|
| kutija 11"x11"  | | Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 11"x11" (280x280x80mm) ,SA TAMPEROM(ukoliko neko otvori kutiju,centrala će otići u alarmno stanje). | 18,88 | 15,60 |
| kataloški broj / 1738 | | | | |
| Napajanje SA ups funkcijom BKPN3  | | Ulazni napon:190 - 260V AC, 50 - 60HzIzlazni napon:12 VDC, 3AMogućnost priključenja aku baterije za rad i prilikom izostanka napajanja iz el. mrežeTri LED diode za prikaz statusaDimenzija 203 x 165 x 74 mm | 49,61 | 41,00 |
| kataloški broj / 3148 | | | | |
| 7Ah/12V  | | Akumulator 12V/7Ah. | 14,74 | 12,18 |
| kataloški broj / 1846 | | | | |